

全自动端子机

产品名称	全自动端子机
公司名称	东莞市塘厦领航者自动化设备厂
价格	1.00/台
规格参数	型号:LHZ-6100 设备功能:打端子 公司网站: http://www.dglinghangzhe.com
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖北路2A号A栋五楼B
联系电话	0769-88004315 13539084911

产品详情

全自动端子机（连剥带打浸锡机）

设备简介：

精密型IPEX全自动端子机

针对各类线束加工及RF自动化设备为主，送线，剥皮，打端、浸锡、非常精准，相互之间的动作操作流畅，速度可达到2000条/小时，机械操控简单方便，全部由触摸屏操作，数据调整可改变剥皮裁线长度，切线深度，打端位置等，为调机人员节约时间，机器的自动检测功能同时也能有效控制不良品的发生，使之即时发现并处理，全自动端子机是一款、高效，精密的的加工机械。（可根据要求量身定制）

设备优点：

- 1、本机型专业针对同轴线材压着、铆合所设计，连接线材，款式美观、大方、节能、稳定。
- 2、适用于特殊连续式端子，切断、成型、压着一次完成。
- 3、本机采用日本SMC气功元件，更稳定、更耐用。

4、电气部分采用模块化更节能，更稳定。

设备功能：

1. 能够通过触摸屏设定相应参数即可调整为：两端是否全剥皮、两端是否半剥皮、两端是否压着；
2. 能够通过触摸屏设定相应参数即可调整：电线长度、剥皮长度、切口深度；
3. 能够通过触摸屏设定相应参数即可修正：电线长度、剥皮长度；
4. 送线装置采用步进驱动控制，电线长度、剥皮长度无偏差；
5. 送线装置采用同步步进电机进给送线，稳定，精准，电线无压痕；
6. 检测装置有电线有无检测、电线打结检测、压着不良检测、空气压力检测等；
7. 压着装置采用万能静音端子机，噪音低、性能稳定，可搭载横、直送；

应用范围：

本设备应用于IPEX系列精密连接器端子铆接成型。同时也适用与其它相关连接器端子成型。

根据不同型号的端子分别对应相应的型号如：1.13mm、1.37mm、1.78mm、0.81mm（1-4代）等。

技术参数：

设备型号：

LHZ-A0301

设备功能：

电线定尺寸切断、两端剥皮、单端半剥皮、单端半剥皮、双线并打压着、双线单端压着、三端

设备规格：

1850mm*1900mm*2200mm（不含送线

设备重量：

约400kg

裁线长度：

50 ~ 9999mm 最短切断长度，按使用的

切断长度：

小于100mm时，偏差 0.3mm + (设定切

剥皮长度：	100mm以上时，偏差0.5mm + (设定切 前端：1.00-8.00mm (半剥皮长度：2.0 后端：1.00-8.00mm (半剥皮长度：2.0
适合端子：	横式端子，直式端子，旗型端子
端子压力：	标配2.0T，其他压接力需要订制
空气压力：	5-6kg/cm ² 以上 (要求稳定、清洁、干
配置电源/额定功率：	国家标准/市电AC220V /2.5kw

检测系统：	无线电检测、电线打结检测、压着端 、报警检测
-------	---------------------------

打端效果：