

水果蔬菜用带式压榨机品牌供应商家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 水果蔬菜用带式压榨机品牌供应商家 |
| 公司名称 | 新乡市鑫华轻工机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:XHDY 型号:XHDY3T/H 产地:新乡 |
| 公司地址 | 新乡市卫滨区平原乡八里营新村南 |
| 联系电话 | 1393-7388609 15544299035 |

产品详情

水果蔬菜用带式压榨机品牌供应商家新乡市鑫华轻工机械****，想要得到品质好的果蔬汁液新乡市鑫华轻工机械生产的果蔬专用带式压榨机就可以满足您的需求，鑫华轻工机械生产带式压榨机多年，经验丰富，对哪些水果蔬菜能使用哪些不能使用都很清楚，能及时解决生产过程中所存在的问题，帮助您得到品质高档的汁液，鑫华轻工机械带式压榨机您选择了就不会有错的！

1.用途及特点：

带式压榨机是具有浸提功能的固液连续分离设备，可用于多种果蔬、苹果、梨、桃、樱桃、草莓、桑葚等果肉原料的榨汁作业，该机具有以下特点：

1、可适应不同果蔬、苹果、梨、桃、樱桃、草莓、桑葚等果肉原料的榨汁工艺变化要求，滤带张紧、运行速度、物料摊铺厚度均可无极调节，摊铺宽度也可进行调节，配有强压装置，强化压榨效果。

2、该机设有光电-气动自动纠偏系统，在连续工作状态下，自动对滤带进行跑偏控制，也可以手动纠偏。设备两侧均装有急停按钮，以保证设备的安全。

3、滤带采用高强度并符合食品卫生要求的无毒材料，编制而成，有足够的透气率，机架及各种辊子采用不锈钢或食品橡胶制造，压榨辊采用水平密集布置，设备高度低，接汁盘集中，便于清洗和维修。

4、配有清洗装置，在连续工作的状态下，对滤带进行清洗以保证滤带的透气性，本机对压榨的物料是夹在两滤带之间，因此出汁通道短、面积大，处理能力大，对一些螺旋压榨机难以处理的含纤维少、果胶高的水果，也可以进行加工，只是处理能力和出汁率因物料不同有一定差异。

2.工作原理：

带式压榨机工作时，上下两条环状滤带在各自的气缸作用下张紧，并在传动辊的带动下，按各自的回路运动，待压榨的物料通过可调节布料箱，摊铺在下滤

带上面，汁液在重力的作用下，通过滤带流入接汁盘，随着滤带的运行，物料被夹在上下滤带之间，经过压榨辊组及强压辊的压榨段，物料在滤带张力及辊子的反复挤压、弯曲作用下，受力不断增加（两带之间的距离缩小），所含汁液不断被榨出流入集汁斗内，接着上下滤带分开，刮渣装置将上下滤带表面粘附的料渣刮离滤带出机，滤带继续运动进入清洗段，清洗装置喷出的高压水从滤带的背面将滤带上的残渣冲洗干净，滤带进入下一工作阶段。

3.技术参数：

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 处理能力 | 4-7t/h | 7-10t/h |
| 滤带张力 | 10KN/m | 10KN/m |
| 滤带线速 | 5-16m/min | 5-16m/min |
| 主机功率 | 3kw | 4kw |
| 清洗水压力 | >0.6MPa | >0.6MPa |
| 压缩空气压力 | 0.7MPa | 0.8MPa |
| 外形尺寸 | 4300*1700*2500 | 4300*2300*2500 |