

煅烧高岭土 800目

产品名称	煅烧高岭土 800目
公司名称	上海跃江钛白化工制品有限公司第二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区华亭镇武双路538号1幢
联系电话	021-60484365 13472660451

产品详情

煅烧高岭土

煅烧高岭土是采用先进的英美设备，经过超细粉碎、煅烧改性而成。产品晶型为假六边多孔片状结构，孔隙率约为75%。这种多孔片状结构的高岭土具有可塑性、粘结性、分散性、绝缘性、烧结性、阻燃性、耐火性、吸附性、耐侯性、化学性能稳定、光散射率高、遮盖力好等优点。广泛应用于造纸涂料、造纸填料、塑料、橡胶、电线电缆、乳胶漆、路标漆、粉末涂料等领域。

一、主要标准及特性

化学物质

高岭土/煅烧

产品状态

白色粉末

包装

25kg 编织袋/牛皮纸，1000kg 大袋

产品主要特点

先进的英美设备，经过超细粉碎、煅烧改性而成。具有可塑性、粘结性、分散性、绝缘性、烧结性、阻燃性、耐火性、吸附性、耐侯性、化学性能稳定、光散射率高、遮盖力好等优点。

应用范围

用于造纸涂料、造纸填料、塑料、橡胶、电线电缆、乳胶漆、路标漆、粉末涂料等领域。

网络实名

二氧化钛 硫酸钡 碳酸锰 氢氧化铝

二、质量指标

序号

项目

单位

物理指标

325目-800目

1250目-6000目

1

白度

%

90 ± 2

93 ± 2

2

325目筛余物（根据实际细度而定）

%

0.1

0.05

3

折射率

%

1.55

1.65

4

水分

%

0.6

0.5

5

水悬浮液 PH 值

6.5-7.2

6.5 ~ 7.5

6

吸油量（按不同的细度）

% g/100g

50 ± 5

68 ± 5

细度：325目、400目、600目、800目、1250目、2000目 3000目、6000目（细度可根据客户要求定制）