

RF纤维膨胀剂

产品名称	RF纤维膨胀剂
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

产品详情

技术性能

密实防水混凝土掺胶凝材料的4-6%；补偿收缩防水混凝土掺胶凝材料的6-8%；填充混凝土掺胶凝材料的10-12%；自应力混凝土掺胶凝材料的12-15%。

注意事项

- 1、产品检测执行标准：GB23439-2009；
- 2、加入RF纤维膨胀剂后，混凝土粘聚性增强，坍落度有很小的损失，但不会对工作有不利影响。如确需提高坍落度，绝不可加大用水量，只能用减水剂来调节；
- 3、加入RF纤维膨胀剂，仍应严格按照国家有关规程施工及养护，不可懈怠；
- 4、本品无毒，对钢筋无锈蚀。

包装与储存

- 1、本产品用外编内塑包装，每袋50kg \pm 0.5 kg；
- 2、产品应放置在干燥场所，预防受潮；
- 3、未使用完的产品应及时密封，以避免产品受潮变质；
- 4、在密封状态下，产品保质期六个月，超过保质期的产品，使用前必须重新检测，合格后方可使用。