

气动穿透式耐磨矿浆阀

产品名称	气动穿透式耐磨矿浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:SCZ673H/X/Y-10C/16P 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H/X/Y-10C/16P气动穿透式耐磨矿浆阀、穿透式闸板阀、穿透式插板阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全口径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。该阀门配电动执行器可实现远程微电脑控制。在电源供应中断时，也可以通过手动来操作阀门启闭，从而紧急控制了介质的流向，也避免了事故的发生。也可以使用现场电控箱、远程PLC电动智能控制等附件来操作和调试的控制。用户可根据实际需要进行选择。气动穿透式耐磨矿浆阀产品型号：SCZ673H-10C、SCZ673X-10C、SCZ673W-10P

公称口径范围：DN50-DN500

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

输入信号：调节式: 4~20mADC

连接形式：对夹式

阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶

堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

气动穿透式耐磨矿浆阀主要性能规范：

公称压力(MPa

壳体试验(MPa

密封试验(MPa

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动穿透式耐磨矿浆阀主要外形及连接尺寸mm：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

WKg

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

180

65

46

180

145

120

4-M16

180

80

46

195

160

135

4-M16

220

100

52

215

180

155

8-M16

220

125

56

245

210

185

8-M16

230

150

56

280

240

210

8-M20

280

200

60

335

295

265

8-M20

360

250

68

390

350

320

12-M20

360

300

78

440

400

368

12-M20

400

350

78

500

460

428

16-M20

400

400

102

565

515

482

16-M22

400

450

114

615

565

532

20-M22

530

500

127

670

620

585

20-M22

530