

青云谱场馆刷卡翼闸 湾里工地翼闸 青山湖校园翼闸

产品名称	青云谱场馆刷卡翼闸 湾里工地翼闸 青山湖校园翼闸
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	4288.00/台
规格参数	通道宽度:600mm 尺寸:1200*280*980mm 款式:桥式、立式
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

产品详情

桥式翼闸---智能翼闸是对人员通道进行管理的智能设备，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。翼闸分为单机芯和双机芯，单机芯用于单通道和多通道，双机芯用于多通道。功能特点 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用声光报警功能，防止非法闯入，防尾随具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户此次的通过权限，延时可自行设置，默认为开启后5秒自动复位断电后自动敞开，上电后自动闭合，符合消防要求具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。可通过计算机实现远程管理和远程控制功能整个系统运行平稳、噪音小扩展功能：LED显示屏计数功能语音提示功能 技术参数 外形尺寸：长1200×宽300×高1000（mm）伸缩臂长：260mm通道宽度：600mm（通道宽度）重量：140KG机箱材料：国产标准304号不锈钢电源电压：AC220±10%V、50HZ驱动电机：直流有刷电机 24V输入接口：继电器开关信号、12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号,驱动电流>10mA使用寿命：300万次（正常）通信接口：标准RS485接口指示灯：高亮度LED指示灯通行速度：30-40人/分钟开关时间：闸门开关时间为0.6秒工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-10 -60