

青云谱车站转闸 湾里工地全高闸 青山湖企业旋转门

产品名称	青云谱车站转闸 湾里工地全高闸 青山湖企业旋转门
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	15600.00/套
规格参数	尺寸:1500*1350*2300mm 通道宽度:550-750mm 辊长:500mm
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

产品详情

手动十字转闸产品介绍整个产品外形采用SUS304不锈钢板冲压成型，十字转闸采用先进的驱动控制技术，可在很大范围内改变设计以满足不同风格现代建筑物对智能进出控制系统的各种要求。转闸特别适合于对工场外部设施、运动场、娱乐场所、停车场设施的安全、可靠保护。为人员自动出入口设计的转闸，高度完善的系统具有广泛的使用性，可与门禁读卡机、检票机系统连接使用，以阻止未经授权者随之进入。分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道功能特点通道闸机械系统分为结构架和机芯两部分。结构架作为载体，其上安装有方向指读写装置、机芯组成主要有电机、主板、机架、固定架、传动轴、闸门、防尘防水盖、护栏等；通行方向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；独特的双向防反转功能断电自由旋转功能,满足消防要求灯光提示：通行方向指示控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选)控制板带有记忆功能，能满足团体通行采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求.技术参数

机箱材料： 国标304号不锈钢框架结构结构：框架结构/ 精细型材304不锈钢管机箱尺寸： 1500*1350*2300摆臂长： 510mm重量： 约200Kg/单台摆臂传动角度：90度摆动方向： 单向或双向电源电压： A C220 ± 10% V,50HZ驱动电机： 直流电磁铁 30W/24V输入接口： 继电器开关信号或RS485电平信号通行速度： 约40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）闸门开、关时间： 1-2秒工作环境: 室内、室外(配防雨架)通信控制接口： RS485标准（订制）正常使用寿命：500万次湿度:5%--90%感应卡读卡口尺寸： 配带标准安装支架，或度身定做开闸时间： 0.2秒通行速度： 30人/分钟通讯接口： 标准RS485接口，距离 1200米输入接口： 干接点信号或+12V电平信号或脉宽 100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 10mA；工作环境：室内、室外(阴棚) 温度： -10 ~ 50 相对湿度： 90%，不凝露.结构与配置标准机箱

十字棍主控制板变压器电机机芯及传动部分方向指示板适用范围

车站、码头、旅游景点进出口通道管理会展、游泳馆等验票通道管理企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理特殊通道控制备注（1）转闸的功能：所有转闸的功能都通用，差异在于外形和尺寸。（2）定制开发：本司所有产品（软/硬件）均可按照用户实际需求进行定制或设定。