

# 气动穿透式插板阀、不锈钢贯穿式插板阀

产品名称	气动穿透式插板阀、不锈钢贯穿式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:SCZ673H/X/F/Y-10C 材质:不锈钢 介质:纸浆
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

SCZ673H气动穿透式插板阀、不锈钢贯穿式插板阀显著特点：阀腔不积渣，特别适用于浆体输送及粉体物料的输送

2、产品介绍：气动插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92D级规定。密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DN\text{mm/s}$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。静压寿命试验。插板阀静压寿命试验次数按规定，气动阀门的其他技术要按JB/Z234的规定。阀门驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，汽动装置应在合同中注明。

3、SCZ673H气动穿透式插板阀、不锈钢贯穿式插板阀主要零件：

零件名称 材料 零件名称 材料

阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 1CF18Ni9Ti 2520 阀杆Stem 2Cr13 1CF18Ni9Ti

阀座密封圈 橡胶或PTFE/不锈钢 支架 不锈钢

阀体间密封垫片 橡胶或PTFE 填料压盖 不锈钢

闸板 201 304 304L 316 316L 1CF18Ni9Ti 2520 填料 石墨或PTFE

阀体装配螺栓 B7 填料压盖螺栓 B7

4、SCZ673H气动穿透式插板阀、不锈钢贯穿式插板阀主要尺寸：

DN L 1 H H2 N-M 汽缸直径 (mm)

PN0.6 PN1.0

80 50 50 160 579 82 4-M16 80

100 50 50 180 612 102 8-M16 100

125 50 50 210 710 127 8-M16 125

150 60 60 240 816 152 8-M20 150

200 60/70 60/70 295 990 202 8-M20 200

250 70 70 350 1106 253 12-M20 250

300 80 80 400 1264 303 12-M20 300

350 90 90 460 1575 353 16-M20 350

400 100 100 515 1562 402 16-M22 400

450 114 114 565 1750 452 20-M22 450

500 115 115 620 1994 502 20-M22 500

600 115 115 725 2040 603 20-M27 600

5、静压寿命实验次数：

金属密封 DN 150mm 1200次

DN 200-400mm 1000次

DN 150mm 800次

非金属密封 DN 150mm 1400次

DN 200-400mm 1200次

DN 450mm 1000次