

实验捏合机 小型真空捏合机 广东模具胶实验设备

产品名称	实验捏合机 小型真空捏合机 广东模具胶实验设备
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 容量:5-3000L 材质:不锈钢
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

实验捏合机 小型真空捏合机 广东模具胶实验设备

捏合机主要是由混捏部分、机座部分、液压系统、传动系统和电控系统等五大部分组成。液压系统由一台液压站来操纵大油缸，来完成启闭功能，液压系统由一台液压站来操纵油缸，来完成翻缸、启盖等功能，细节参数可以由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电动机、减速机和齿轮组成、根据捏合机的型号配套电机。

捏合机传动部分，是由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

捏合机拥有两个 型浆叶，两个浆叶的速度是有差别的，根据不同的工艺可以设定不同的转速，**
*常见的转速是42/28转每分钟。

捏合机可以根据需求设计成加热和不加热形式，换热方式通常有：电加热，蒸汽加热，循环热油加热，循环水冷却等。

捏合机出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤出等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用SUS304不锈钢制成，确保产品质量。

模具胶

模具胶，它是一种流动的液体,无论是什么颜色,其实质量都是不变的,A组分流动性的液体,B组分是固化剂.先把模种或复制的产品处理好,取一定量的胶体,加入2%-3%的固化剂搅拌均匀就可使用,2-3小时

就可以固化成型一付模具.具有弹性好、耐高温、不变形、收缩率低、样品好且美观的硅胶模具，主要用于手板模型及小批量复制产品。

模具胶可分为加成型和缩合型

室温硫化缩合型模具胶，它具有优越的流动性，脱模性，加成型模具胶，它具有透明度好，容易深层固化，收缩率小的特点。

室温硫化缩合型模具胶，它具有优越的流动性，脱模性，容易操作，硫化时间和操作时间均可按需要调整，可深度硫化，模具尺寸稳定，耐热，耐化学品，物理性能好，抗撕强度高，特别用于不饱和聚酯制品，耐用性好，模具使用寿命长，降低成本的损耗。

加成型模具胶，它具有透明度好，容易深层固化，收缩率小的特点。

缩合型模具胶做成的硅橡胶软模，主要用于大量制造以不饱和聚酯，环氧树脂，聚氨酯树脂，石膏和石蜡等为材料的工艺品、家具零部件、灯饰部件及其它装饰制品。也可用于皮革印花，转印胶头和其他弹性制品。

加成型模具胶主要用于精密模具，和精致复制品的生产。

模具胶捏合机的构成通常有混捏部分、机座部分、液压系统、传动系统和电控系统等五大部分组成。

邦德仕吸取国内外捏合机制造之长，产品不断创新、开发出目前国内技术成熟的ZH真空捏合机系列产品(硅橡胶、混炼胶真空捏合机，硅胶真空捏合机，有机硅胶真空捏合机,硅胶混炼真空捏合机、混炼硅橡胶捏合机，模具胶捏合机、硅胶捏和机)，投放市场受到国内外用户的好评。公司具有完善的进出口权