

雷诺护垫实力厂家

产品名称	雷诺护垫实力厂家
公司名称	深州市昌盛丝网加工厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:3*2*0.3
公司地址	深州市大贾村
联系电话	18503189008 18503186008

产品详情

雷诺护垫 雷诺护垫厂家 质优价廉雷诺护垫厂家

我们经常能够听说防患于未然这个词。意思就是在灾难还没有发生之前，做好前期的准备工作，以预防灾难的发生。现在很多基础建设里面会使用到雷诺护垫，因为这种材料很好的缓解了以前材料出现的抗腐蚀性不强，或者是整体结构达不到要求的情况，在使用雷诺护垫的时候，能够很好的满足人们在使用时候的寿命问题，不会因为存在很强的冲击，或者是存在很大的压力，让雷诺护垫出现变形或者是断裂的情况，这是雷诺护垫一个非常重要的优势，也是现在使用范围在不断增加的主要原因。

雷诺护垫也叫石笼护垫，格宾护垫，是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海漫等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫与格宾网箱、石笼网箱的区别在于，护垫的高度较低，结构形式扁平而大；镀层钢丝直径较格宾细，一般有双隔板（钢丝直径2.0mm）、单隔板（2.2mm）两种。常用的为双隔板雷诺护垫，其优点为施工方便、做护坡可有效防止石头垮塌、增加结构的抗冲刷能力等。

想要得到当天的报价，您需提供以下参数：

- 1、您需提供网孔（6*8 7*9 8*10 9*11 10*12 11*13mm）等。
- 2、您需提供丝径：2.0-4.0mm
- 3、您需提供材质（普锌、高锌、锌铝合金、锌铝合金覆塑、高锌覆塑等表面处理）
- 4、您需提供执行标准（如：国标+5%-5% EN标准+16%-4%）方便我们更精确计算价格。

5、您需提供机器翻边还是手工翻边，价格是不同的。会直接影响您的购买成本。

6、您需提供网箱（笼）外形尺寸，方便我们更加了解您的需求。（如：2*1*1这是网箱，4*2*0.3这是护垫）网箱高度一般不超1米，护垫一般不超30cm。

雷诺护垫的主要特点有以下几点：

1.就是在价格的方面，雷诺护垫的造价十分的低廉（每平米5-8元）相对于其他的工程设施而言，操作的过程也只是需要将石头放进去就可以了，仅仅依靠几个人来完成这一工作即可，不需要使用太多的人力，花费时间和精力方面的付出，因此，性价比是吸引大众目光的主要原因。

2.在施工复杂与否的方面，施工人员也不需要过于担心，这是一项简单的工作，不需要花费时间进行费力的研究和学习，也不需要技术元素的加入，是一种省事的工具。

3.再来说下雷诺护垫的主要性能吧，雷诺护垫的作用力很强，面对复杂多变的自然环境，也能较好的应对。这是其他的材料不能相比的，变形对于工程设施来说是可怕的事情，利用雷诺护垫可以很好的抵抗一定的压力和变形，并且可以保持较长时间，使用时间长，不用频繁的更改，这是让使用者十分欣赏的一点，值得放心。

雷诺护垫施工注意事项：

1：隔离

雷诺护垫利用涤纶短纤针刺土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。

2：过滤（反滤）

当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效地截流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

3：排水

涤纶短纤针刺土工布具有良好的导水性能，雷诺护垫可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

4：加筋

雷诺护垫利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

5：防护

水流对土体冲刷时，雷诺护垫有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，保护土壤。

6：防穿刺

雷诺护垫与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。雷诺护垫抗拉强度高、渗透性好、透气性能、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀。

通过这篇文章的介绍，想必大家已经开始了解了雷诺护垫为什么这么受市场欢迎了，相信今后将会有愈来愈多了解它、使用它、改进它。