

0.75KW防爆高压风机厂家

产品名称	0.75KW防爆高压风机厂家
公司名称	江西绿城罗茨鼓风机有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:江鼓 功率:0.37----11KW 产地:江西
公司地址	江西省吉安市万安县五丰镇白沂八组
联系电话	86-07965859352 18170638292

产品详情

0.75KW防爆高压风机厂家使用电机能效2级,DIIBT4/CT4,高压,漩涡,环形,旋涡,防爆电机可定做变频;参考数据

功率0.75KW,750W,

流量120m³/H,

压力16KPA,

电压三相380v工业电,

吹吸标准口径为1.5寸,DN40,50Mmm,

整机蜗壳铝合金材质压铸、重量轻,采用的防爆电机配有专业的电机防爆证书,防爆高压风机防爆性能稳定,有效的在存在可能产生易爆类的工况使用。

0.75KW防爆高压风机的特点:

- 1、具有吹吸双功能阜风风机,一机两用,可以用吸风,也可以用吹风;
- 2、少油或无油运转,输出的空气是干净的;

- 3、相对于其他风机来说，其压力高很多，往往是普通风机的十几倍以上；
- 4、我们防爆鼓风机整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；
- 5、相对同类风机，阜风风机其运转的噪音较低。
- 6、免维护使用；它的损耗件仅仅是1个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护；
- 7、防爆鼓风机的机械磨损非常微小，阜风风机因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长。
- 8、机壳有全铝铸造，加装专业防爆电机，风机的安装简易，使用方便！

0.75KW防爆高压风机采用YBX3系列隔爆型高效节能三相异步电动机具有以下主要优点：1. 防爆性能符合新标准：防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分 通用要求》和GB18613-2012《爆炸性气体环境用电气设备第2部分 隔爆型d》的规定，也符合IEC60079-1和欧洲标准。2. 防爆性高，运行可靠：电机防护等级为IP55，轴贯通位采用V型轴封环，接线盒采用圆形止口加密封圈，提高主要零部件加工精度，机座采用平行垂直散热片结构，增大散热面积等多种电气、机械设计措施，在防尘防水方面比YB2系列的IP54提高一个等级，电机运行更加可靠。

0.75KW防爆高压风机用途：

化工，粉尘，沼气输送，易燃易爆场所，船舶设备，各种机械设备配套，煤矿，隧道，锅炉，罐装，玻璃工业，通风排风，自动清洗，包装，曝气，垃圾分解，煤气输送，气体输送、纺织纤维集尘、裁纸机气垫、污水处理、重油喷燃用、加油站油气回收、造纸纸浆脱水、无梭织布机专用、玻璃工业及冰厂空气泵、隧道工程压送空气，印刷机械、燃烧机、塑胶押出机、吹袋机淋膜机、制果机械、集尘机、环境机械、热风发生机、粉粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱、机械冷却、一般送风等。