

# 德国巴斯夫POM巴斯夫总代理商

产品名称	德国巴斯夫POM巴斯夫总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	巴斯夫:巴斯夫POM POM:POM巴斯夫总代理商 德国:德国巴斯夫总代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

## 产品详情

德国巴斯夫POM，德国巴斯夫POM总代理商（上海伦信塑化有限公司）现货热销德国巴斯夫POM塑胶材料。

本公司POM货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开发票，公司秉承：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！如需了解产品的详细信息及当日报价，敬请来电、来函及在线咨询。

### POM性能参数

性能指标	均聚POM	共聚POM	25%GF POM
相对密度	1.43	1.41	1.61
吸水率，%	0.25	0.21	—
成型收缩率，%	1.5~3	1.5~3.5	—
拉伸强度，MPa	70	62	130
断裂伸长率，%	40	60	—
弯曲强度，MPa	90	98	182
拉伸弹性模量，MPa	3160	2830	8300
弯曲弹性模量，MPa	2880	2600	7600
压缩强度，MPa	127	110	—
剪切强度，MPa	67	54	—

缺口冲击强度，( J/m )	76	65	86
洛氏硬度	M94	M81	—
摩擦因数	—	0.15	—
疲劳极限，MPa	35	31	—
热变形温度 ( 1.82MPa ) ，	110	124	163
长期使用温度，	80	100	—
线膨胀系数，( × 10K)	7.5	8.5	2.6
热导率[W/(m · K)]	0.23	0.23	—
体积电阻率， · cm	10	10	3.8 × 10
介电常数 ( 10Hz )	3.8	2.7	—
介电损耗角正切值 ( 10Hz )	0.005	0.007	—
介电强度 ( kV/mm )	20	20	—
耐电弧，s	220	240	—

德国巴斯夫POM供应：

basf供应 POM德国巴斯夫E3120BM

basf供应 POM德国巴斯夫FK66003

basf供应 POM德国巴斯夫H2320 006 UNC Q600

basf供应 POM德国巴斯夫H4320 PRO

basf供应 POM德国巴斯夫H4320 UNC Q600

basf供应 POM德国巴斯夫H2320 004

basf供应 POM德国巴斯夫H2320 006

basf供应 POM德国巴斯夫H4320

basf供应 POM德国巴斯夫N2200 G53 UNC Q600

basf供应 POM德国巴斯夫N2310 P Q600

basf供应 POM德国巴斯夫N2320 003 BK120 Q600

德国巴斯夫POM：分类，防静电POM、导电POM、玻纤增强POM、防火POM、抗紫外线耐候POM、加铁氟龙POM、矿纤增强POM、碳纤增强POM。

公司郑重承诺：诚信经营，质量至上，货源充足，品种齐全：包装：原厂原包 25公斤/包 规格：符合RoHS认证标准 注：

- 1、凡在我司购买材料均可提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告；
- 2、优质的售后服务与技术支持；
- 3、提供塑胶原料国内一般贸易16%增值税。
- 4、可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.
- 5、广东省内可送货或物流运送,可提供原料物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS等资料