

# 木工木业板厂多层板腻子配方

产品名称	木工木业板厂多层板腻子配方
公司名称	合肥玉霖祥建材有限公司
价格	9.80/公斤
规格参数	品牌:玉霖祥 产地:安徽合肥 用途:木工木业板厂多层板腻子配方
公司地址	安徽合肥市瑶海区
联系电话	18656995223

## 产品详情

新型木工腻子配方介绍：两种使用配方

一种使用配方是：

自来水和木工腻子专用胶粉混合搅匀,就是木板腻子胶了,再加入石粉搅匀,直接批刮板子。

另一种使用方法是：

将石粉和木工专用腻子胶粉,混合搅拌,就成了木工腻子粉了,再加自来水搅匀直接批刮板子

(木工腻子专用胶粉是一种白色粉末,它能够在自来水中快速溶解,形成具有粘稠度的木板腻子胶。)

使用范围：木板,胶合板,生态板,三合板,木工板,夹心板,人造板,板材,细木工板材,多层板,大芯板面,板厂专用,木业专用

产品使用特点:

- 1.直接用自来水快速溶解,无需热水。
- 2.代替猪血灰、熟胶粉、白乳胶、淀粉或熬煮骨胶等腻子产品。
- 3.可人工批刮可机器喷涂,施工性非常好。

- 4.附着力强，不脱落，不塌陷，不开裂，不起包，干燥快，好打磨，好施工，易着色，遮盖力强，有很好的填充性。
- 5.好刮好擦，浪费少，附着力好，收缩少，持久不脱落、表面平整光滑。
- 6.干燥后硬度高,可抛光钻孔,承受螺丝和锯割等作业,又兼备良好的打磨性和打磨细腻度。
- 7.具有双向亲和性,牢固地附着于木材,并给油漆提供良好的基面,着色性好.容易着色,色泽分布均匀。
- 8.环保无毒，无刺激性味，直接加自来水使用，可出口任何国家,不含苯,甲醛等任何对身体有害的物质。
- 9.对家具厂家来说，刮一遍木板专用腻子胶粉生产出的打底腻子，至少节省20%的油漆用量，将明显提高表层涂料丰满度，
- 10.单一使用本板厂专用腻子胶粉即可.

(注:胶合板专用腻子胶粉外观为白色粉末状,25公斤/袋装)