

铸钢法兰球阀

产品名称	铸钢法兰球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

铸钢法兰球阀用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

设计标准：

设计与制造按GB/T12237

结构长度按GB/T12221

法兰连接尺寸按JB/T79

检验按JB/T9092

试验项目

壳体试验

密封试验

上密封试验

气密封试验

介质

水

气

单位

MPa

MPa

MPa

MPa

公称压力PN(MPa)

1.6

2.4

1.8

1.8

0.5-0.7

2.5

3.8

2.8

2.8

4.0

6.0

4.4

4.4

6.4

9.6

7.0

7.0

10.0

15.0

11.0

11.0

16.0

24.0

18.0

18.0

铸钢法兰球阀用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

设计标准：

设计与制造按GB/T12237

结构长度按GB/T12221

法兰连接尺寸按JB/T79

检验按JB/T9092

试验项目

壳体试验

密封试验

上密封试验

气密封试验

介质

水

气

单位

MPa

MPa

MPa

MPa

公称压力PN(MPa)

1.6

2.4

18

18

0.5-0.7

2.5

3.8

2.8

2.8

4.0

6.0

4.4

4.4

6.4

9.6

7.0

7.0

10.0

15.0

11.0

11.0

16.0

24.0

18.0

18.0

主要零件材料：

名称

材料

阀体 / 阀盖

CF8

CF3

CF8M

CF3M

WCB

LCB

WC6

WC9

C5

球体

CF8

CF3

CF8M

CF3M

WCB HCr

CF8

CF8

CF8

CF8

阀杆

F304

F304L

F316

F316L

2C13

F304

F304

F304

F304

阀座

PTFE/PPL

填料 /垫片

PTFE/PPL

石墨

螺栓

不锈钢

35CrMoA

螺母

不锈钢

45、35CrMoA

手柄

铸钢

1.6MPa主要连接尺寸：

型号

公称通径 DN(mm)

尺寸(mm)

L

D

D1

D2

b-f

z- d

H

W

Q41F-16C Q341F-16C Q641F-16C Q941F-16C

15

130

95

65

45

14-2

4- 14

65

115

20

140

105

75

55

14-2

4- 14

75

130

25

150

115

85

65

14-2

4- 14

85

150

32

165

135

100

78

16-2

4- 18

95

190

40

180

145

110

85

16-3

4- 18

105

230

50

200

160

125

100

16-3

4- 18

115

240

65

220

180

145

120

18-3

4- 18

145

280

80

250

195

160

135

20-3

8- 18

160

310

100

280

215

180

155

20-3

8- 18

185

330

125

320

245

210

185

22-3

8- 18

215

600

150

360

280

240

210

24-3

8-中23

245

800

200

400

335

295

265

26-3

12- 23

300

1000

250

450

405

355

320

30-3

12- 25

380

1200

主要零件材料：

名称

材料

阀体 /阀盖

CF8

CF3

CF8M

CF3M

WCB

LCB

WC6

WC9

C5

球体

CF8

CF3

CF8M

CF3M

WCB HCr

CF8

CF8

CF8

CF8

阀杆

F304

F304L

F316

F316L

2C13

F304

F304

F304

F304

阀座

PTFE/PPL

填料 /垫片

PTFE/PPL

石墨

螺栓

不锈钢

35CrMoA

螺母

不锈钢

45、35CrMoA

手柄

铸钢

1.6MPa主要连接尺寸：

型号

公称通径 DN(mm)

尺寸(mm)

L

D

D1

D2

b-f

z- d

H

W

Q41F-16C Q341F-16C Q641F-16C Q941F-16C

15

130

95

65

45

14-2

4- 14

65

115

20

140

105

75

55

14-2

4- 14

75

130

25

150

115

85

65

14-2

4- 14

85

150

32

165

135

100

78

16-2

4- 18

95

190

40

180

145

110

85

16-3

4- 18

105

230

50

200

160

125

100

16-3

4- 18

115

240

65

220

180

145

120

18-3

4- 18

145

280

80

250

195

160

135

20-3

8- 18

160

310

100

280

215

180

155

20-3

8- 18

185

330

125

320

245

210

185

22-3

8- 18

215

600

150

360

280

240

210

24-3

8-中23

245

800

200

400

335

295

265

26-3

12- 23

300

1000

250

450

405

355

320

30-3

12- 25

380

1200