

2 -8 嵌入式生物冰箱

产品名称	2 -8 嵌入式生物冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48920.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

2 -8 嵌入式生物冰箱 小型生物冰箱---北京福意电器有限公司主要面向化工、制药、环保、医院、食品、科研机构、环境检测及高等院校等。公司在不断地改进、完善产品的同时，也在不断地完善自我。北京福意电器有限公司愿与国内外各界同仁和朋友加强与合作，为人类的进步共创美好的明天。公司的宗旨是“为客户提供适用、灵活多变的产品，同时为用户提供为精致的全程服务”。

2 -8 嵌入式生物冰箱规格参数:

- 1.产品型号 : FYL-YS-66L
- 2.门体设计 : 双层真空玻璃门
- 3.输入电压 : AC220V
- 4.制冷功率 : 85W
- 5.恒定温度 : 2-8 (每度可调可控)
- 6.净重 : 29kg
- 7.容积 : 62L
- 8.外形尺寸 : 430 × 480 × 645mm
- 9.温度显示 : 触摸屏, LED温度显示
- 10.温度锁的 : 温度自锁功能

11. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。
12. 无噪音设计：的无氟环保压缩机制冷制热技术。
13. 低功耗：日耗电量仅0.45KWh
14. 绿色环保：安全环保工质，无污染。
15. 专业人本设计：操作方便，美观大方。
16. 采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
17. 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
18. 具有高温报警、低温报警功能。
19. 具有双安全锁，可实现双人双管，保证存放物品的安全；

1. 产品型号：FYL-YS-88L

2. 门体设计：双层真空玻璃门

3. 输入电压：AC220V

4. 制冷功率：85W

5. 恒定温度：2-8（每度可调可控）

6. 净重：29kg

7. 容积：88L

8. 外形尺寸：480×490×840mm

9. 温度显示：触摸屏，LED温度显示

10. 温度锁的：温度自锁功能

11. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。

12. 无噪音设计：的无氟环保压缩机制冷制热技术。

13. 低功耗：日耗电量仅0.45KWh

14. 绿色环保：安全环保工质，无污染。

15. 专业人本设计：操作方便，美观大方。

16. 采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度

要求。

17.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

18.具有高温报警、低温报警功能。

19.具有双安全锁，可实现双人双管，保证存放物品的安全；

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm

(-12~10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm

(-20~10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：955×585×825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：965×520×855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：1040×630×910mm

(-30~10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

售后服务工作守则：

- 1.按照合同约定和国家三包原则及相关标准，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务档案
- 4.提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品售后服务应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的售后服务，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。