

锂电池测试用恒温箱

产品名称	锂电池测试用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

锂电池测试用恒温箱 锂离子电池测试用恒温箱 说明--用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和高科技企业开展节能环保，高性能电池测试和项目的试验设备。用以保证电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转，耗能大。电池测试保存箱的出现，有着更优越的环境控制，解决了电池测试的苛刻试验条件，得到了广泛的应用。

锂电池测试用恒温箱价格售后:

福意联所出售的商品全部自主品牌产品，本公司对所有售出的商品提供质量保证及全方位的售后服务，请亲们朋友放心购买！

一年内对所售产品在正常使用和损耗范围内提供免费上门保修服务（包括跟换压缩机），对于没有按要求正常使用或人为、不可抗力因素造成产品损坏的，维修只收材料费.

锂电池测试用恒温箱参数：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家专业从事实验室、医疗设备、销售及服务的高科技企业，为医疗，实验室，科研、化工，环保，检测等行业提供专业、完善、高质量的产品及的售前、售后服务。公司力争以、优、全的产品，让您的选择、使用、售后服务一气呵成！公司按现代公司制度规范公司行为，坚持“质量，用户至上”的原则，和“锐意创新，精益求精”的精神，用自己不懈的努力和智慧为客户提供高质量的产品。

行业说明--二次电池性能主要包括哪些方面？

主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等，其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。 电池块有哪些电性能指标怎么测量？

电池块的主要电性能指标：（1）容量 该指标反映电池块所能储存的电能的多少是以毫安小时计，例如:1600mAh是意味着电池以1600mA放电可以持续放电一小时。（2）寿命

该指标反映电池块反复充放电循环次数。（3）内阻 电池块的内阻越小越好，但不能是零。

（4）充电上限保护性能 锂电池充电时，其电压上限有一额定值，在任何情况下，锂电池的电压不允许超过此额定值该额定值。由PCB板上所选用的IC来决定和保证。（5）放电下限保护性能

锂电池块放电时,在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值,由PCB板上所选用的IC来决定和保证。

需要说明的是，在中一般锂电池块放电时，尚未到达下限保护值，就因电池电量不足而关机。

（6）短路保护特性 锂电池块外露的正负极片在被短路时,PCB板上的IC应立即加以判断,并做出反应关断MOSFET。当短路故障排除后，电池块又能立即输出电能，这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。