

医用器械干燥柜

产品名称	医用器械干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	库存:现货 物流:德邦物流 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用器械干燥柜 手术器械干燥箱 用途:福意联型FYL-YS-151/281/431医用干燥柜/是我厂开发的一种大容量综合医用干燥设备,主要能满足医院的各类腔镜、显化瓶、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉导管、换药管、各种盘子,圆桶、测压器等器械和物品在灭菌前的彻底干燥,达到灭菌前的干燥指标外形美观,操作简单灵活。干燥温度设置范围40 ~100 ,用户可根据需求自由设置。

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】 风冷+发热丝

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪 音】 42dB(a)

【功 率】 120W

【电 源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】 (宽×深×高) : 595×570×865mm

【有效容积】 150L

【重 量】 64kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

【产品型号】FYL-YS-281L

【产品种类】恒温箱

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】：风冷+发热丝

【制冷剂】无氟制冷剂

【噪 音】46dB(a)

【功 率】160W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

【产品型号】FYL-YS-431L

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】风冷+发热丝

【制冷剂】无氟制冷剂

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200w

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张

4、搁架7个

5、钥匙2把

售后:

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合国家质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关国家或行业证书。

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。