

武汉写字楼玻璃门贴膜,办公室玻璃磨砂贴膜

产品名称	武汉写字楼玻璃门贴膜,办公室玻璃磨砂贴膜
公司名称	武汉百阳广告有限公司
价格	45.00/平米
规格参数	品牌:威诗柏 型号:3502 产地:广东
公司地址	武汉市洪山区光谷大道53号
联系电话	027-86708290 13476864737

产品详情

武汉写字楼玻璃门贴膜,办公室玻璃磨砂贴膜,刻字透明膜。玻璃贴膜是一件看似非常容易,其实要求很高的一项工作,我大概说说施工过程您可以参考参考:裁膜的时候应注意尺度不能斜,目侧不准,以尺为准.裁膜在感觉不锋利的时候应换,要保持膜边平整,平直.要做到一次带过,裁膜不求快,应精准而细心.然后把裁好的膜卷起来方便携带,尽量卷大圈些!卷小了膜会起皱.再就是拿胶纸稳固,标明各个尺寸,以便取膜的时候不会混乱.

在进行贴膜前必须把玻璃清洗干净,尽量把其他窗户关上,以免洗净的玻璃再染尘,(玻璃贴膜的场所是无尘室,如果有灰尘的话容易起点,影响美观和使用寿命.贴膜时:1:玻璃根据实际情况多清洁几次,避免尘沙.2:撕开玻璃膜的保护层,喷水在膜上和玻璃上.3:玻璃磨砂膜在玻璃上定位后,大块的膜需要能够两个人或者是更多人同时上手,防止玻璃膜出现折痕,用相应工具赶出多余的水份和气泡.4:用工具把膜边多出来部分裁掉,假如可以把膜藏进窗户框胶里的为好.

施工前先把吸水毛巾放在玻璃窗下,以免把客户地板或墙角弄湿,在清洁玻璃完毕后,撕开膜的保护层,同时在膜和玻璃上喷润滑液和清水,拿膜上玻璃的时候一定要注意别染尘或粘上衣服纤维,利用润滑液的作用把膜在玻璃定位,上下左右注意别漏光,确定没漏光的情况下再往膜的表面喷水,然后拿赶水刮把膜里的水份挤出来,力度要控制,不能太轻也不能重,先从上中间往两边刮,再由上往下挤,一定要把膜中间的水份刮出来,确认膜中间没气泡和水份的时候就可以修膜边了,如果玻璃边胶可以藏膜好,那样既美观又怕翘边,后面检查一遍有没有气泡、水份、沙子或翘膜边。专业供应:武汉办公室玻璃贴膜,玻璃贴膜公司,透明玻璃贴磨砂膜。