

## 河南三相远程费控表系列用量大的表型推荐

产品名称	河南三相远程费控表系列用量大的表型推荐
公司名称	郑州三晖电气股份有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:三晖 型号:DTZY1316-Z 电流规格 : :5 ( 60 ) A
公司地址	郑州市经济技术开发区第五大街85号
联系电话	67391386 13613847215

## 产品详情

河南三相远程费控表系列用量大的表型推荐

产品型号 : DTZY1316-Z

DTZY1316-Z型三相四线费控智能电能表(载波)是采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。该表性能指标符合GB/T 17215.323-2008《2级和3级静止式交流无功电度表》、GB/T 17215.322-2008《交流电测量设备特殊要求 第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)》、GB/T 17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和DL/T614-2007《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求,其通信符合DL/T 645-2007《多功能表通信规约》的要求。该表能计量各个方向的有功、无功电量及需量,分相计量有功、无功电能,具有双路RS485和调制式红外通讯、按键及红外停电唤醒抄表等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。

主要技术参数如下图:

技术标准

GB/T 17215.301-2007、GB/T 17215.321-200、GB/T 17215.323-2008、

DL/T 614-2007、Q/GDW 1827-2013、Q/GDW 1354-2013、

Q/GDW 1356-2013、Q/GDW 1365-2013、DL/T 645-2007

通信方式

低压电力线载波、RS485、红外

种类

电压规格

电流规格

远程-开关内置

$3 \times 220/380V$

5(60)A

远程-开关外置

5(60)A、10(100)A

$3 \times 220/380V$   $3 \times 57.7/100V$   $3 \times 100V$

1.5(6)A

正常工作电压

$0.8U_n \sim 1.2U_n$

极限工作电压

$0.7U_n \sim 1.3U_n$

准确度等级

有功

1级

无功

2级

工作温度

$-25 \sim +60$

极限工作温度

$-40 \sim +70$

相对湿度

85%RH

启动电流

有功：0.002In（直入式0.004In）(1级)

无功：0.003In（直入式0.005In）(2级)

整机功耗

电压线路功耗

1.5W和5 VA

电流线路功耗

< 2 VA

时钟准确度(日误差)

0.5s/d（温度-30 ~ +65）

电池寿命

10年

结构尺寸

290mm × 170mm × 85mm（长 × 宽 × 厚）

质量

约2.6kg