

泰安莱芜聚氨酯耐候户外地坪

产品名称	泰安莱芜聚氨酯耐候户外地坪
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安聚氨酯户外地坪简介：聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型无溶剂、无污染的地面装饰施工技术，制成能满足某些特定使用要求（高档会议或娱乐中心注重舒适要求；工矿企业注重防腐和耐磨要求等）的一类地坪，故特别适用于各种工矿企业车间、停车场、运动场等有防滑、防腐、耐磨要求的地坪涂装。聚氨酯地坪主要是替代环氧地坪的一代新型地坪，且更具耐磨性、柔韧性、施工便捷，地坪施工2小时后即可达到使用要求，完全改变了企业地坪翻新所顾虑的时间问题。

适用范围:

网球场、标准跑道、篮球场、羽毛球场、排球场、看台、儿童乐园、人行通道等各种运动场所。

使用年限：一般为5年以上

聚氨酯地坪性能特点：1.耐光、耐候性优异；2.耐磨耐冲击、硬度高；3.附着力强，不易脱落；4.色彩丰富，保色性佳

聚氨酯地地坪特点:1.涂膜具有较好的机械性能，硬度高、耐冲击、耐磨。2.整体无缝，表面光滑，不积聚灰尘、细菌，易清洗，色彩艳丽，具有一定的装饰效果。3.具有适当的耐久性，其技术经济综合性能较好，适用场合具有与竞争材料相比的优势。4.可塑性强。根据用户要求，可以配制各种颜色；涂膜厚度可以调节，既可制成厚膜，也可制成薄涂层；可施工成无毒型，满足卫生要求；还可施工成抗渗、耐化学腐蚀、耐油等防腐性地坪及导电型、防滑型、阻燃型等多种功能性地坪。5.具有极佳的施工性和流平性，易维修、保养。涂砂浆，然后刮细石英砂砂浆的次序。要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；刮涂批补并打磨平整，用于增加厚度及涂层抗压强度，为面涂提供良好表面。

聚氨酯地坪施工工艺:1 混凝土基层的处理 清除地坪表面的浮砂、浮土、麻面，残留物处理积水并使之干燥，处理掉影响平整度的突出物。2施工缝处理3聚氨酯中涂层施工使用中涂层材料作主材，石英砂作

辅料，混合后作腻子，对地坪作满批刮施工2-4遍。4聚氨酯面涂层施工使用面涂层材料进行面涂层施工，面涂层施工2遍5聚氨酯罩光清漆

使用罩光材料进行面涂层施工，

面涂层施工结束后应固化保养不少于24小时才能行走人

聚氨酯地坪指标

序号	项目	技术性能指标	VVXD结果
1	摩擦系数（静止）	0.6	0.66
2	耐磨损性能	750克压力500转减重 0.02g	0.016（g）
3	附着力（拉开法）	3Mpa	7.6Mpa
4	耐液体介质试验	无变化	符合
5	固化含量	65%	67%
6	干燥时间（表干）	24h（25℃）	8h
7	干燥时间（实干）	72h（25℃）	64h
8	硬度（铅笔）	2H	2H
9	漆膜颜色及外观	由客户按色卡指定	

重涂间隔：

干燥时间	10	20	30
表干	15分钟	10分钟	5分钟
实干	40分钟	30分钟	20分钟
重涂间隔	15小时	3小时	2小时