

护栏钻孔机 公路护栏打桩机供销

产品名称	护栏钻孔机 公路护栏打桩机供销
公司名称	济宁文胜机械设备有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	钻孔直径:200mm 钻孔深度:2m 重量:4t
公司地址	山东省济宁市任城区工业园
联系电话	18765479839

产品详情

装载式波形护栏钻孔机 护栏打桩机一体机波形护栏钻孔机厂家
液压公路钻孔机重庆护栏钻孔机
公路护栏打桩机供销咨询电话：13280098351微信同号

特征描述：工地上经常能够见到打桩机，对于这样的大型设备，在进行操作的时候都会有很多的要求，不仅仅是为了保证设备的正常使用，同时也是为了保证操作人员的安全。

- 1.打桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置和电气装置等均应按其使用说明书操作。
- 2.操作人员应经过专门培训，熟悉所操作打桩机的性能、构造、使用和维护保养方法，持有操作证后方可操作。
- 3.作业前，应对工作现场的周围环境、建筑物和地质条件等情况进行全面了解。
- 4.打桩机的组装、试车、拆卸均应按使用说明书中规定的程序。
- 5.遇六级以上大风或大雨、大雪和大雾等恶劣天气时，应停止作业。当风力大于七级时，应将打桩机迎风向停置，放下柴油锤，并增设防风缆绳，必要时应将桩架放倒。打桩机应有防雷措施，遇雷电时人员应远离打桩机。
- 6.钢丝绳应选用与钢丝绳直径相应的楔形接头、压板、绳夹、压制接头或编插等固定。钢丝绳采用编插固接时，编插部分的长度不应小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm，其编插部分应用细钢丝捆扎。当采用绳夹固接时，绳夹数量不应少于3个，绳夹数量与钢丝绳直径有关；绳夹的间距不应小于钢丝绳

直径的6倍，绳头距最后一个绳夹的距离不小于140mm，并用细钢丝捆扎；绳夹夹座应放在钢丝绳工作时受力的一侧，U型螺栓扣在钢丝绳的尾端，不应正反交错设置绳夹，待钢丝绳受力后再度紧固。

7.安装柴油锤时，应将柴油锤运到桩架立柱导向正前方2m以内。

8.高空作业时，操作人员应系安全带。

9.打桩机运转时，在已升起的柴油锤下方，任何人不准许进入。

用途/应用领域:

打桩机的种类：

蒸汽锤打桩机。利用高压蒸汽将锤头上举，然后靠锤头自重向下冲击桩头，使桩沉入地下。

柴油锤打桩机。利用燃油爆炸，推动活塞，靠爆炸力冲击桩头，使桩沉入地下，适宜打各类预制桩。

振动锤打桩机。利用桩锤的机械振动力，使桩沉入地下，适用于承载较小的预制混凝土桩、钢板桩等。

静力压桩机。利用机械卷扬机或液压系统产生的压力，使桩在持续静压力的作用下压入土中，使用于一般承载力的各类预制桩。本厂主要生产：护栏打桩机，打拔钻一体机，小型四轮打桩机，地基打桩机，铲车式打桩机，光伏打桩机，履带长螺旋打桩机可根据不同地形加工定做 厂家直销 质量保证

销售热线：13280098351 24小时不间断接听您的来电联系人：黄经理