

披叠板木纹板，外墙装饰木纹水泥板

产品名称	披叠板木纹板，外墙装饰木纹水泥板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	43.00/平方米
规格参数	盛世:水泥 规格：2440*200*8mm----3000*200*8mm:植物纤维 北京房山:添加物
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材有限责任公司销售，植物纤维水泥木纹板外墙挂板水泥木纹[装饰板](#)披叠板

产品规格：盛世外墙装饰木纹板规格：3000 × 200 × 8mm—2440*200*8mm

产品特点：防火,防潮,保温,易装饰,耐腐蚀,防虫鼠咬,不含石棉

产品应用：内外墙装饰/翻新,吊顶装饰,屋顶/檐底部装饰 应用范围：别墅,度假村建筑,公园建筑等

仿木纹纤维水泥木纹板 装饰板

盛世木纹板（[水泥纤维板](#)

,装饰板）是一种具有真实自然木纹浮雕效果,表面喷涂各种仿石漆或外墙漆的外墙装饰材料。由低碱水泥,高纯[石英砂](#),云母,珍珠岩等多种矿物[填料](#)

,植物纤维组成,经过高温蒸压养护和特殊工艺处理而成。环保特点突出,外观优雅,能代替石材,文化石和铝塑板,是现今及未来建筑物外内墙装饰和翻新的不二选择。

纤维水泥仿木纹板应用领域

外墙装饰或翻新；屋顶,屋檐底部及室内吊顶装饰；墙面装饰；墙裙装饰；室内局部装饰,装修；防火,防水衬板；踢脚线及顶角线；建筑内,外转角；檐口封边；门套窗套；甲板,码头；游泳池周围垫层；栏杆,栅栏。

优越性能 多种木纹外观及无限颜色选择 北京盛世木纹板物理性能超强,其饰面浮雕完全在高压下成型,确保了产品在块与块,板与板的对接中厚度的一致性和纹理的真实性和自然性。其表面可随意上漆,实现多种色彩和纹理选择。板材有一定的弯曲性,满足复杂造型需要,使线条完美与周遭环境融合,无论局部还是整体使用,皆呈现出时尚典雅的气息,使建筑更具美感和亲和力。 **功能突出** 木纹板整体均匀性好,防火,防水,防蛀虫,材质优良,天性耐久,耐磨,稳定不变形,不曲翘,不腐烂和分层。无论是风霜雪雨,烈日骄阳还是酸碱侵蚀,皆能轻松应对,数十年品质不变,在解决内外墙翻新及装饰方面,性能无可挑剔。

生态环保 木纹板由多种硅质和钙质无机物和原木纸浆纤维组成,100%不含石棉,无放射性。精挑细选的选材在最严格的生产标准之下,使每块木纹板都达到最高环境标准要求。 **加工性能超强** 北京盛

世木纹板同木材一样,可用手动和电动工具轻松进行切割,钻孔,锯加工和成型加工,省时省工。木纹板可横向搭接,竖向搭接或斜向搭接,呈现多变诱人的立面效果。 .信心保证 北京盛世木纹板的产品和建筑系统完全严格根据ISO9001和ISO14001质量标准来进行开发和制造。松本技术人员多年的专业素养,严格的培训和丰富的经验,能够帮助客户实现效益,给予客户足够的品质信心保证。 .无后期维护之忧 北京盛世木纹板的产品和系统适合各类建筑结构,施工后,基本无须打理和维护,降低了建筑能耗和二次能源使用,为建筑带来长远的节能效益,是短期经济利益行为不可比拟的最佳建筑手段之一。

骨架系统 许多建筑物外墙往往需要考虑保温及装饰功能。采用木纹板可轻松做到既保温又有装饰功能效果。木纹板通过轻钢龙骨骨架构造或木龙骨骨架构造或浆砂垫层构造,外加其他辅助材料,可满足各种不同外墙保温和装饰需要,令建筑看起来美观时尚,历久如新。

图：水泥木纹板骨架系统

砂浆垫层系统 北京盛世木纹板可以用化学锚栓固定在砖墙或混凝土上。若墙体不平整,可用砂浆找平,给板材提供一个平整的基础。砂浆层可以满批,也可以每隔600mm做一条约150mm宽的砂浆带。板材的安装要求同轻钢龙骨骨架或木龙骨骨架构造一样。