

# 直销聚乙烯泡沫管厂家电话

产品名称	直销聚乙烯泡沫管厂家电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 直销聚乙烯泡沫管厂家电话

河北兴达保温材料有限公司秉承追求高质量，保持合理价格，提供优质服务的经营理念，愿成为您真挚的朋友和可依赖的合作伙伴。本公司将凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格服务于广大用户。谨向对本公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。诚信、专业是我们的服务宗旨，我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

聚乙烯泡沫管（PEF）是采用先进的发泡技术生产线，采用优质的科学配方，以高压聚乙烯，阻燃剂、发泡剂、交联剂等多种原料共混，经过密炼、开炼把聚烯烃通过化学架桥的高倍率发泡，而成为网状高分子结构的均衡汽泡产品，其泡孔为闭孔结构，具有隔热、保湿、防结露、抗老化等特性。聚乙烯保温管是高性能节能材料，在相同条件下，用料比其它材料少，且施工方便快捷，为缩短工程周期，提高施工速度提供保障。

技术指标：导热系数 0.035w/m.k。密度 20-45kg/m<sup>3</sup>。氧指数 28。抗拉强度 1.5kg/cm<sup>2</sup>。吸水率

0.005g/m<sup>3</sup>。使用温度：-40-+105 。

聚乙烯泡沫管用途：聚乙烯泡沫管广泛用于中央空调以及各种冷热质管道的隔热、保温、保冷等。