16系统数字配线架厂家

产品名称	16系统数字配线架厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/系统
规格参数	品牌:品悦 型号:16系统数字配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

16系统数字配线架厂家-------【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

DDF数字配线架又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统等，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 Mb/s～155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便DDF数字配线架（Digital Distribution frame） 数字配线架 DDF（Digital Distribution frame）

数字配线架(材质分：铜、锌)。

16系统DDF数字配线架含西门子插件5件套|400系统DDF数字配线架/柜MPX09-BNC型数字配线架|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution Frame)YD/T 1437-2014 数字配线架
通信行业标准(YD)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！ DDF采用标准化程度极高的、先进的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25 mm新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统。

随着光纤传输网与接入网通信的迅猛发展，数字配线的容量在相应上升，传统的较繁琐的结构已不能适应新形势发展的需要，现我公司推出一种新型多孔位立柱的型数字配线架，与传统产品相比，在同样满足YD/T1437-2006标准的要求下，结构标准化、统一化程度更高，对生产、施工、安装操作、维护更简单、快速、方便。采用标准化程度极高的、先进的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱

、侧立柱，孔距25mm 新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统。

宁波品悦通信专业生产8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75Ω西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。本公司的8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75Ω西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。

DDF数字配线架特点说明：

1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；

2. 性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；

3. 结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节的设计，确保客户使用更加方便。

DDF数字配线架技术指标：

一．环境要求：

1 工作温度： -5～+40

2 贮存温度 -25～55

3 工作相对湿度 ≤85%（+30）

4 贮存相对湿度 ≤75%

5 大气压力： 70KPa～106Kpa

二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm

2 机架材料：铝型材、冷轧板

3 进缆方式：上进缆、下进缆

4 操作方式：全正面操作

5 机框颜色：可选

6 接地方式：铜条

三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75?

2工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s（部分制式除外）

3 绝缘电阻：gt1000M伲?500VDC）

4 抗电强度：≥1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧

5 接触电阻：外导体≤2.5m伲ㄑ菇樱诘继濉?10 m?

6 介入损耗：≤?233MHz)

7 回波损耗：≥?233MHz)

8 回线间串音防卫度：≥?233MHz)

9 拉脱力：gt50N

综合配线架产品特点：

1. 前后无门、左右立柱，开放式结构；重量轻，安装方便。

2.分区域、单元化设计：

3. --左区为主设备区。

4.--右区为电源区，电源区正、反面各一组，每组3个交流220V电源插销板，并设有1个指针式电流表，共二组。

5.施工、安装操作维护十分方便。

产品特点：

1.MODF光纤配线架是按YD1819-2008标准并以19/23英寸规格设计制造。 19″、21″、23″架内可集装风扇单元，交流、直流电源分配告警模块、RJ45接线模块、110跳线模块、高频模块、语音接线模块、ODF配线单元、DDF配线单元、接地排及设有提供用户安放网络交换机、SDH等19″标准的多层托板及方便走线的走线槽等内容，其标准化程度高、集装内容多、用途广泛、维护使用方便，在音频（用户需要时）及高速数据通信中已被大量采用，并起到越来越重要的作用。

2. 机架材料是采用优质冷轧钢板材料，经电镀喷塑而成，外形美观、结构牢固。

3.机架可分为宽架、窄架两种，结构形式分为封闭及敞开二种任用户选择。

4.封闭机柜：前、后、左、右对称，前后均可开门（单开门、双开门），机架前后开孔式，左右侧门采用螺钉可装卸，方便安装维护。

5.敞开机架：前后无门，左右共设二个立柱的开放式机架（龙门架）。

6.机架前视左侧留有连接防静电手腕带的接地柱。

7.上下走线空间充裕，上下留有走线孔。

8.单元化设计，可集装交流及直流电源，上述各类接线单元（其中ODF分为采用12芯一体化模块及采用六位适配器座板二种型式，DDF分为有源及无源二种型式）及接地排单元中的光缆及电缆均可上下走线。

9.有完善的接地系统。

10柜内塑料件，采用阻燃材料。

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。 各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

公司一贯坚持“ 质量，用户至上，优质服务，信守合同 ”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

诚信品悦，合作到长久！真诚的品悦人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系！

选择品悦通信定制通信产品，两个字“ 放心 ”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“ 16系统数字配线架 ”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、高质、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“ 真、善、美 ”的真谛！