

洁贝尔泰厂家热供河道拦污浮筒 保洁公司清理用

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 洁贝尔泰厂家热供河道拦污浮筒 保洁公司清理用 |
| 公司名称 | 宁波千越科技有限公司 |
| 价格 | 290.00/个 |
| 规格参数 | 洁贝尔泰:1 FT40100:2 浙江宁波:3 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室（注册地址） |
| 联系电话 | 18858446250 |

产品详情

拦污栅在平面上可以布置成直线形或呈半圆的折线形，在立面上可以是直立的或倾斜的，依水流挟带污物的性质、多少、运用要求和清污方式决定。水头较高的坝后式水电站的进水口常用直立半圆形；进水闸、水工隧洞、输水管道多用直线形。

深式进水口的拦污栅高度与水库水位和清污方式有关。对于不需要经常清污的，其顶部高程可略高于洪限制水位（见水库特征值）；需要经常清污的，则应高于需要清污的高水位。高度较大的拦污栅，可做成几节，每节的尺寸可根据起吊能力确定。

本文简要介绍进水口拦污排设计过程，根据已有的其他工程经验，提出了一些计算方法和改进建议。目前，浮式拦污排在工程中应用越来越多，在一定程度上发挥了拦污导漂的作用，避免严重堵塞进水口拦污栅，影响电站正常发电。电站运行几年，进水口拦污效果显著。

通惠河属于内陆河道，上半年水流量较大，河道底部的垃圾无法清理，到了下半年枯水期期间，河道内生活垃圾、塑料盒子、玻璃瓶罐等都暴露在河道内，沿岸的树枝上挂满了白色口袋，刺鼻的恶臭味让附近的居民苦不堪言。眉山市环卫为改善这一现状，该在市执法的统一安排部署下，立即制定整治方案。