

泳池内壁防水 水波纹 泳池胶膜 安装方法

产品名称	泳池内壁防水 水波纹 泳池胶膜 安装方法
公司名称	河北合众晟兴建筑工程有限公司
价格	55.00/平米
规格参数	库存:10000 规格:1.5 产地:北京
公司地址	北京东燕郊开发区神威北大街376号
联系电话	18731613972

产品详情

在使用防水胶满铺粘接完泳池胶膜后，接缝处要预留搭接2--5cm，待防水胶膜固化粘接好

以后，接缝边缘不平整的部分修剪整齐，预留接缝搭接不能小于2cm，接缝处使用热风焊，焊接时要把热风枪温度调

到5-6挡，等到温度稳定以后再进行焊接，焊接时出风口对准焊接部位，等到焊接部位在半融状态时及时用压辊压实

，同时需要注意的是各个品牌的pvc泳池胶膜的焊接温度可能略有差别，焊接时一定要让泳池胶膜达到半融再压实，

不然后期使用中就容易出现开裂漏水的情况，焊接完后再仔细检查焊缝，是否有漏焊部位，用胶膜接缝密封胶再对

接缝处进行密封，涂抹密封胶膜时要让密封胶膜与接缝充分接触，涂抹要均匀，胶膜搭接处要反复涂抹两遍！只有

这样处理才能密封住接缝，