

电动隔膜调节阀ZAZT-25P-DN150

产品名称	电动隔膜调节阀ZAZT-25P-DN150
公司名称	上海索托自控阀门有限公司
价格	1288.00/台
规格参数	索托:dn150 ZAZT/ZAT -25P-DN150:2.5Mpa 上海:dn150
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道111号7楼4424室（注册地址）
联系电话	021-52280775 13817729067

产品详情

一、电动隔膜调节阀介绍

ZAZT/ZAT型电动隔膜调节阀由直行程电动执行机构和隔膜调节阀组成，以220V Ac电源为动力，接受标准信号0~10mADC或4~20mADC的信号，实现对工艺管道中强酸、强碱等腐蚀介质及高粘度、有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金等耐蚀系统中。

二、电动隔膜调节阀特点1、阀流通阻力小，流阻力小，流通能力大，无填料函，无外泄漏2、具有防腐、防火、防毒，安全可靠的特点，可根据不同的衬里和隔膜，获得良好的腐蚀性能。3、采用轻型执行机构，高度及重量均可减小30%。4、阀体内表面有多种材料涂复层，避免介质直接接触，承受强阀腐蚀性介质的腐蚀。5、阀门关闭时，内、外泄漏量为零，特别适合于剧毒介质或不允许污染介质的阀节。6、流路简单，阻力小，额定流量系数比同口径单座，套筒调节阀大。三、电动隔膜调节阀执行器

公称通径

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

电动执行机构

DKZ-310

DKZ-410

DKZ-510

电子式电动执行机构

SKZ-310

SKZ-310

SKZ-310

四、电动隔膜调节阀连接尺寸

公称通径DN

ZAZT型

ZAZTC型

A

H

H1

L

A

H

H1

L

15

460

562

48

140

340

802

48

140

20

460

568

53

145

340

808

53

145

25

460

578

58

155

340

818

58

155

32

460

593

68

165

340

833

68

165

40

460

600

73

190

340

840

73

190

50

460

610

80

210

340

850

80

210

65

460

630

90

240

340

870

90

240

80

530

688

98

270

430

1280

98

270

100

530

703

108

335

430

1296

108

335

125

630

810

123

375

430

1403

123

375

150

630

835

140

410

430

1408

140

410

200

630

563

168

540

430

1489

168

540

250

630

933

200

650

430

1586

200

650