

# 全自动钻孔攻牙双轴复合机

产品名称	全自动钻孔攻牙双轴复合机
公司名称	南安市柳城祥德机械设备销售部
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:xiangde 型号:XDJ-280LS 产地:福建南安
公司地址	福建省泉州市南安市柳城杏莲工业区
联系电话	86-059586322958 13559065201

## 产品详情

### 产品简介

双轴复合机主要用于加工一些机械五金、建筑材料，主要分为铣牙和攻丝两道工序，例如给水管进行铣牙和攻丝。目前，机械五金、水暖阀门、水表、汽配等行业升温，该机型也到了广泛运用，市场前景看好。

双轴复合机（手动型） 型号：XDJ-270L、XDJ-280L、XDJ-295L

双轴复合机（伺服全自动） 型号：XDJ-270LS XDJ-280LS XDJ-295LS

### 产品特性

- 1、适用于批量零件加工，钻孔、攻牙一次性完成，效率高。
- 2、滑台采用高频淬火，配以润滑，性能更佳
- 3、工作台左、右采用气缸并配以缓冲，振动小。
- 4、电气系统采用PLC可编程控制器
- 5、减少人工操作,效率快,精度高.一人可看多台设备

### 技术参数

型号	XDJ-270LS
最大钻孔直径	32 mm
最大攻牙直径	M30 mm
主轴外径	70 mm
主轴行程	110 mm
主轴锥孔	7:27(1#)
主轴电机功率(绞孔)	3 KW-4P
主轴电机功率(攻牙)	2.2KW-6P
主轴转速(绞孔)	960-1300r/min
主轴转速(攻牙)	435-730 r/min
外型尺寸	1050X680X1630mm
机床重量	600KG

型号	XDJ-280LS
最大钻孔直径	50 mm(铜材)
最大攻牙直径	M40 mm(铜材)
主轴外径	80 mm
主轴行程	120 mm
主轴电机功率(绞孔)	3 KW-4P
主轴电机功率(攻牙)	2.2KW-6P
主轴转速(绞孔)	700-1100r/min
主轴转速(攻牙)	380-650 r/min
外型尺寸	1000*700*1900mm
机床重量	850KG