

## 软磁合金B35A300矽钢片宝钢B35A360

产品名称	软磁合金B35A300矽钢片宝钢B35A360
公司名称	上海迈舜国际贸易有限公司
价格	6180.00/吨
规格参数	宝钢:0.35 0.35*1205*C:0.35 宝钢:0.35
公司地址	上海市宝山区四元路20弄
联系电话	0187-17972060 18717972060

## 产品详情

钢厂直销 批发零售 质量保证 定尺加工

产地	品名	牌号	规格	单价
宝钢	无取向电工钢	B35A230	0.35*1000*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B35A250	0.35*1000*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B35A270	0.35*1000*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B35A300	0.35*1000*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B35A360	0.35*1000*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B35A440	0.35*1000*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A250	0.35*1200*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A290	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A310	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A350	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A400	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A470	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A600	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A700	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A800	0.5*1205*C	电议
宝钢	无取向电工钢	B50A1300	0.5*1205*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	35WW250	0.35*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	35WW300	0.35*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	35WW360	0.35*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	35WW440	0.35*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50WW250	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50WW310	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50WW350	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50WW400	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50WW470	0.5*1200*C	电议

武钢	无取向硅钢卷	50W470	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50WW600	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50W600	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50WW800	0.5*1200*C	电议
武钢	无取向硅钢卷	50W800	0.5*1200*C	电议

另有其他规格未挂出

硅钢对性能的主要要求是：

- 1、铁损低，这是硅钢片质量的重要指标。各国都根据铁损值划分牌号，铁损愈低，牌号愈高。
- 2、较强磁场下磁感应强度（磁感）高，这使电机和变压器的铁芯体积与重量减小，节约硅钢片、铜线和绝缘材料等。
- 3、表面光滑、平整和厚度均匀，可以提高铁芯的填充系数。
- 4、冲片性好，对制造微型、小型电动机更为重要。
- 5、表面绝缘膜的附着性和焊接性良好，能防蚀和改善冲片性。?硅钢片性能
  - A、铁损低。质量的重要指标，世界各国都以铁损值划分牌号，铁损越低，牌号越高，质量也高。
  - B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片，用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小，相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
  - C、叠装系数高。硅钢片表面光滑，平整和厚度均匀，制造铁芯的叠装系数提高。
  - D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯，这点更重要。
  - E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。
  - F、磁时效
  - G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。