

地下室板墙上止水螺杆的节点处理

产品名称	地下室板墙上止水螺杆的节点处理
公司名称	南京匡坚建材有限公司
价格	1.30/米
规格参数	规格:m12 规格:m14 规格:m16
公司地址	江苏省南京市江宁区谷里镇
联系电话	025-87731027 13815889474

产品详情

地下室板墙上止水螺杆如果不刷防锈漆一定会生锈，一旦生锈就会导致螺杆头腐蚀，就会造成剪力墙漏水，那么工程便出现了质量问题，潜在的问题当时是发现不了的，只有剪力墙在使用的过程中会渐渐呈现，于是在施工时会做好防范措施，同时也会为了避免漏水而先造成众多困扰，那么就需要在拆卸螺杆的那一刻，开始做节点处理、孔洞封堵，这样就可以防患于未然。而且这样的节点操作是每个剪力墙工程收尾所必须要做的，缺一不可；已经编入工程砼墙施工管理条例当中。

孔洞是如何封堵的？

地下室剪力墙止水螺杆处在施工后就已经做了节点处理，在施工防水层前,已经逐个将螺杆位置处割除、打磨、钢筋处刷防锈漆两遍，再进行填充沙浆防护，已经做好了防水处理，因此做墙面粉刷前，也就是砼墙施工后刷防锈漆的动作已经提前完成了，这里来看下大致的流程小编来讲下，在施工防水层前，应逐个将止水螺杆位置处的凹槽处用1比2的聚合物水泥砂浆压实抹平。工艺流程：拆除止水螺杆外杆—取下锥体—浇水湿润内部—将内外侧封堵填充—涂抹防水附加层—附加层保护—抹平墙面，风干即可完成。

南京匡坚建材有限公司创建于2014年8月，现位于南京江宁区金谷南路181号，主要经营的产品有：止水螺杆、三段式止水螺杆、穿墙螺杆、通丝螺杆、U形预埋件、止水钢板、地脚螺栓、山型卡、步步紧等建材。