# 成都自增压液氮容器/液氮罐100升

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 成都自增压液氮容器/液氮罐100升 |
| 公司名称 | 成都卓达运通低温设备有限公司 |
| 价格 | 8500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:卓达运通<br>产地:四川成都<br>容积:100L |
| 公司地址 | 四川省大邑县晋原镇兴业大道北段50号 |
| 联系电话 | 028-88268533 15390034328 |

# 产品详情

成都卓达运通自增压液氮容器

卓达运通自增压液氮罐由优质不锈钢制造，容器配有升压系统，能自身产生压力连续排液。由控制系统和罐体组成，控制系统主要由：进/排液阀;增压阀;放空阀，双安全阀;液位计;压力表（可选）;独立刹车的脚轮组成。容量大小可定制，非标需求可定制。

产品特点：配有双安全自动控制阀，具有双重安全保护措施，使用更安全。 具有连续增压，连续排液的不间断性，使供液更加高效安装有高承载能力的移动脚轮，移动快捷方便专用超低温截止阀操作更容易，经久耐用，美观大方。

使用方法

进液

有两种方式：

1)从进/排液阀进液，向容器内充液时，请先开启放空阀，将输液的金属软管接在进/排液阀上，打开进/排液阀，即可以从进/排液阀加入液体介质，充液完毕后，关闭进/排液阀。

2)从进液口螺塞处进液，向容器内充液时，请先开启放空阀，拧下进液口螺塞，即可从进液口加入液体介质，充液完毕后，将螺塞旋入进液口。

贮存

当您用该容器贮存液体介质时，请关闭进/排液阀和增压阀，必须打开放空阀。

运输：

当您用该容器运输液体介质时，各阀门的开关状态应和贮存时的一样，并请将容器座圈下轮子固定，用绳索将容器可靠地固定在汽车上。

输液

如果你想从容器内输出液体时，请按下列程序操作：

(1)关放空阀;

(2)开增压阀;

(3)观察压力表;

(4)当压力上升到0.05MPa(0.5kg/cm2)时，打开排液阀，即可以连续输液。