

成都卓达运通低温液体输送软管制造商

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 成都卓达运通低温液体输送软管制造商 |
| 公司名称 | 成都卓达运通低温设备有限公司 |
| 价格 | 800.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:卓达运通 产地:四川成都 型号:DN10 |
| 公司地址 | 四川省大邑县晋原镇兴业大道北段50号 |
| 联系电话 | 028-88268533 15390034328 |

产品详情

成都卓达运通不锈钢真空软管

(一) 真空软管特点：

真空软管技术设计

- 1.真空软管可以按照现场情况调整供液系统位置，真空软管弯曲半径小
- 2.保冷效果好，使用时软管外表不结冰、不结霜。
- 3.真空软管两端配以贮槽和槽车用的快速接头
- 4.有特殊需求的客户定制特殊结构形式的真空绝热软管

真空软管选材

- 1.内外层均为特种优质不锈钢金属软管（304不锈钢）
- 2.夹层中采用目前先进的专用多层绝热材料
- 3.导热系数低的支撑

(二) 真空软管的运用

真空软管主要运用：槽车冲排液体；贮槽与低温用液设备之间硬连接转换；真空硬管与低温用液设备之间的转换，用于LNG码头上、下船和LNG卸车的输送管，用于超导电缆低温环境等。

(二) 技术参数设置

| 真空软管技术参数设置 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 管道规格 (mm) | 公称通径 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| | 内管 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| | 外管 | 34 | 40 | 52 | 64 | 84 | 84 | 104 | 125 | 150 | 185 |
| 工作压力 | 根据用户需要设计 3.2MPa | | | | | | | | | | |
| 设计温度 | -196 | | | | | | | | | | |
| 工作介质 | LO ₂ 、LN ₂ 、LAr、LH ₂ | | | | | | | | | | |
| 内、外筒材质 | SUS304 | | | | | | | | | | |
| 结构形式 | 高真空多层绝热 | | | | | | | | | | |
| 夹层压力 | < 0.004pa | | | | | | | | | | |
| 管道真空漏率 | < 2*10 ⁻¹⁰ PaL/S | | | | | | | | | | |