

河南郑州批发环氧树脂 南亚128环氧树脂

产品名称	河南郑州批发环氧树脂 南亚128环氧树脂
公司名称	河南驰奥商贸有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	相对密度:0.97-0.99 胺值:205-225mgKOH/g 粘度:6000-12000mpas
公司地址	郑州市中原区航海西路
联系电话	0371-86105553 15638881038

产品详情

聚酰胺树脂650

一、产品介绍:

聚酰胺树脂是以二聚酸（或酯）与多乙烯胺类缩合而成的产品。分子当中含有长的脂肪烃碳链和极性酰胺基团，能使环氧树脂在室温或加热的条件下起交联反应，脂肪碳链隔离了环氧树脂分子内刚性的内苯环，在受负荷或冲击时能使键有较大的自由度，有优异的柔韧性，绝缘性，耐水性，耐磨性，耐化学稳定性；能常温、水下固化；且操作方便，使用安全，是环氧树脂优良的固化剂。

二、产品技术指标:

型号：650

胺值：205-225（mgKOH/g）

外观：琥珀色透明粘稠液体

颜色（铁钴法）：< 12

相对密度：0.97-0.99

粘度（mPa.s/25）：6000-12000

活泼量：190

酸值：< 2

三、产品用途：

添加量：

- 1.环氧当量约180-190之双酚A环氧树脂100克，添加量为90克
- 2.作涂料：与环氧树脂配合，具有附着力强，耐老化，耐化学性好，耐盐雾性佳，适用于溶剂涂料、填充，胶粘剂，防锈等优点。
- 3.作粘接剂：广泛用于金属与非金属的粘接，用于汽车、飞机等制造工业中的部分构件的粘接，代替金属铆接。
- 4.作电器绝缘漆：与环氧树脂克配合，用于电器、电子工业部件绝缘防锈。

四、产品储存：

- 1.该产品应密封保存，以免吸湿变质。
- 2.该产品为非危险品，可按一般物品处置。
- 3.该产品主要在通风、干燥、阴凉处存放