

# 青岛百威制漆实力一流产品优质

产品名称	青岛百威制漆实力一流产品优质
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:百威 产地:黄岛 净重:14KG
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

## 产品详情

青岛百威制漆 百威制漆

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪表现效果和使用效果的关键。

施工环氧自流平面漆，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点点动力，然后让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

影响地坪施工的温度因素。

### 1、主要基料

(1) 聚氨酯树脂：它是由异氰酸酯与聚酯、聚醚，环氧树脂，蓖麻油或其加工产品（氧化聚合物 甘油醇解物）含羟基的热塑性高聚物（如含B-羟乙基的聚丙烯酸酯树脂，含羟基的氯醋共聚树脂）醋酸丁腈纤维素等配方，制成许多品种的聚氨酯涂料。如TDI或MDI与聚醚配用是弹性地面涂层的主要基料；HDI与含B羟乙基的聚丙烯酸树脂配用，是高档地坪涂料的基料。

(2) 环氧树脂：环氧树脂用于地坪涂料时，环氧树脂在地坪上用无缝地面涂布材料，水乳型外墙涂料的主要基料。

(3) 丙烯酸树脂：它是由丙烯酸酯及其他烯属单体共聚制成的树脂所组成，通过选用不同的树脂结构，不同的配方，生产工艺以及溶剂和助剂，可以制成溶剂型、水性型、粉末型及无溶剂型等多种品种。

### 2、次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂

料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。

### 3、辅助成膜物质

辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，或对涂膜的性能起一些辅助作用

（2）辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，但一般为了改善性能，常使用一些辅助材料，涂料中所使用的辅助材料很多，各具特长，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，增塑剂使用数量较多。以下为地坪漆种类对组成，特征或用途等描述