DS-U膨胀纤维抗裂防水剂

产品名称	DS-U膨胀纤维抗裂防水剂
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

产品详情

技术性能

1、掺量：占混凝土中胶凝材料总量的6-10%；

2、混凝土的泌水率比≤50%，渗透高度比≤30%；

3、48h吸水量比≤65%，28d收缩率比≤125%，抗压强度不低于基准混凝土；

4、抗渗等级≥P30，抗冻等级≥F200，降低水化热15%以上；

5、抗耐磨性比基准混凝土提高50%以上；

6、能有效提高混凝土抗冲击性、抗震能力、耐腐蚀性能力；能有效改善混凝土耐火性，提高混凝土抗爆功能；

7、使用该产品可获得高强、抗裂、高弹性模量、高抗渗性、高耐磨性、高抗冲击性、高耐久性的高性能混凝土。

注意事项

1、产品检测执行标准：JC474-2008、 GB23439-2009；

2、产品无氯、无毒、无害、对钢筋无锈蚀、对环境无污染。

包装与储存

1、本产品用外编内塑包装，每袋50kg±0.5 kg；

2、产品应放置在干燥场所，预防受潮；

3、未使用完的产品应及时密封，以避免产品受潮变质；

4、在密封状态下，产品保质期六个月，超过保质期的产品，使用前必须重新检测，合格后方可使用。