

PBT美国泰科纳一级代理商

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PBT美国泰科纳一级代理商 |
| 公司名称 | 上海市达双贸易有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | 泰科纳总代理商:泰科纳总代理商 PBT:齐全 美国:美国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区 |
| 联系电话 | 13818489196 |

产品详情

PBT美国泰科纳一级代理商，泰科纳代理商价格

PBT美国泰科纳一级代理商优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

PBT美国泰科纳一级代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

达双公司供应(美国泰科纳Ticona)：美国泰科纳 PBT

美国泰科纳 PBT --1400FC

美国泰科纳 PBT --1462Z

美国泰科纳 PBT --1600A

美国泰科纳 PBT --1600FC

美国泰科纳 PBT --1602Z

美国泰科纳 PBT --1632Z

美国泰科纳 PBT --1700A

美国泰科纳 PBT --1700FC

美国泰科纳 PBT --2000-3

美国泰科纳 PBT --2000-3FC

达双公司供应美国泰科纳 PBT :

美国泰科纳 PBT --2000-3FC

美国泰科纳 PPS --0203

美国泰科纳 PPS --0205

美国泰科纳 PPS --0205B4

美国泰科纳 PPS --0214

美国泰科纳 PPS --0309

美国泰科纳 PPS --0320

美国泰科纳 PPS --1115L0

美国泰科纳 PPS --1120L4

美国泰科纳 PPS --1130L0

美国泰科纳 PPS --1130L4

美国泰科纳 PPS --1131L4 ITT

美国泰科纳 PPS --1140E7

美国泰科纳 PPS --1140L0

PBT美国泰科纳一级代理商/应用范围家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。

物理特性PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170。玻璃化转换温度（glass trasitio temperature）在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。