

伞齿轮暗杆刀型闸阀

产品名称	伞齿轮暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ573X-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ573X-10C铸钢、不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀采用伞齿轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材，密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等专业管道系统。

伞齿轮暗杆刀型闸阀特点：

1) 超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2) 占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3) 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4) 上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活 5) 闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

伞齿轮暗杆刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。

伞齿轮暗杆刀型闸阀主要连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195