

电动暗板刀型闸阀

产品名称	电动暗板刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:DMZ973X/H/F-10C 材质:铸钢、304不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973H/F/X电动暗板刀型闸阀,电动煤气专用阀、电动暗板刀型闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动化要求。DMZ973H/F/X电动暗板刀型闸阀,电动煤气专用阀特点:1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。电动暗板刀型闸阀电动装置参数:1、电源:AC380V、50HZ。2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度:-20 ~ 40。6、可选:配电气控制器。电动暗板刀型闸阀适用介质采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备及麦芽糖等。电站除灰——用于灰渣浆。

电动暗板刀型闸阀主要性能规范参数

公称压力 (MPa 壳体试验 (MPa 密封试验 (MPa 工作温度 使用介质 气驱动 (MPa)

)))			
0.6	0.9	0.66	-20	900	烟气、灰、渣水 0.4~0.6
1.0	1.5	1.1			混和物、空气混
1.6	2.4	1.8			和物、煤浆、矿
					浆

电动暗板刀型闸阀采用标准

项目名称	采用标准	可选标准
设计制造验收	JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度	GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接	JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验	GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求	GB/T 12252	——
阀门标志	GB 12220-1989	ISO 5209 : 87