

# 干式双层滚筒研磨机 厂家直销 鼎盛研磨

产品名称	干式双层滚筒研磨机 厂家直销 鼎盛研磨
公司名称	深圳市鼎盛研磨科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鼎盛DS 产地:东莞大朗
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区振明路168号
联系电话	86-076926623369 18929218766

## 产品详情

### 滚筒研磨机

滚筒研磨机可分为单层滚筒研磨机和双层滚筒研磨机

滚筒研磨机采用非实的竹板制成，它具有重量轻、生产成本低、噪音小、绿色环保以及经济耐用的特点，主要用于各类材质（如：医疗器械、餐具、刀片、锁、钥匙、白铁等）的小型工件粗、中、精研磨抛光，可用于批量生产。在抛光过程中需要配合抛光磨料（核桃粒、玉米芯、木粒等）以及针对工艺要求的抛光膏。

本机适用于易受变形或打击痕等工作物，抛光或选料作业；本机台上端周围有漩涡状倾斜通路，工作物与研磨石的混合物在选料作业中呈螺旋状往前流动至选料区。因此，在处理易变形或打击痕的工作物时，其工作物本身变不受损伤。

操作流程：

1.打开设备，确认工件的操作工艺。

- 2.粗磨、精磨桶中，放入适量的研磨磨料（核桃粒、玉米芯或木粒）以及抛光膏
- 3.将磨料以及抛光膏加入研磨桶内后，加入需研磨的工件。
- 4.盖上盖子，调整频率以及研磨时间
- 5.启动设备。
- 6.完成后将磨料和工件筛选出来，产品即可达到镜面的效果

完成

设备特点：

- 1.采用多层碳化竹板，经过高温脱水、除油处理，永不变形，可件可达到布轮抛光效果及布轮难抛到的死角。
- 2.耐磨损、防潮湿。经久耐用，研磨效率，变频调速，定时正反转，保证运转平稳及加工工件的一致性。
- 3.配备卸料门，方便操作，提高工件效率，点动下料开关，可减轻工人劳动强度。
- 4.研磨桶的后方，有一个小方形孔，上面的筛选网有粗细之分，粗网孔即可采用粗磨，细网孔可采用精磨。
- 5.特别针对各种手工难以处理的异型工件有绝对的优势。
- 6.操作简便，可24小时甚至更长时间的边续运转。

注意事项：

- 1.禁止急促切换电源开关，防止损坏变频器及其它电器零部件。
- 2.注意电气零件的防水，湿手禁止操作电气开关。

此滚桶研磨抛光机适用于一些金属及塑胶部件的粗细磨及抛光处理。