DMZ73X手动暗板刀型闸阀

产品名称	DMZ73X手动暗板刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ73X/H/F-10C/16P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X手动暗板刀型闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。 刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。 此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。 DMZ73X手动暗板刀型闸阀此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。 DMZ73X手动暗板刀型闸阀特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。
注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。 设计制造 Design and manufacture:JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92DMZ73X手动暗板刀型闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖Valve body, upper cap碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel阀板Valve plate不锈钢stainless steel阀杆Stem不锈钢stainless steel密封圈Seal ring橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressurePN壳体试验Casing test1.5XPN密封试验Leak test1.1XPN工作温度Operating temperature橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封≤425°C Rubber ≤80°C, PTFE≤180°C, hard sealing ≤425°C适用介质Working medium纸浆、污水、煤煤气等paper pulp, sewage, coal slurry

DMZ73X手动暗板刀型闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm

公称压力Nominal pressure（MPa）公称通径Nominal through diameter（mm）LDD1D2HN-MD01.0150702802402104758-M2028020080335295265540 8-M2036025085390350320630 12-M2036030010044040036848012-M204003501005004604288851 6-M2040040011056551578299016-M2240045012061556553211002 0-M2253050013067062058512002 0-M2253060014078072568514502 0-M2760070016589584080017002 4-M2760080019010109509052000 24-M306809002001110105010052300 28-M30680