

凯利通新媒体直播一体机各平台直播系统手机直播

产品名称	凯利通新媒体直播一体机各平台直播系统手机直播
公司名称	凯利腾（北京）科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:凯利通 型号:KLT-CT500 产地:北京
公司地址	北京市海淀区德胜门西大街15号8号楼1003室(住宅)
联系电话	18731128505

产品详情

新云媒直播（信息集成）新媒体一体系统集传统演播室中的切换台、调音台、录像、字幕、虚拟演播室等系统的功能于一身，可以独立完成传统演播室中节目信号切换、声音调整、字幕叠加、节目播出、信号录制、虚拟布景、流媒体录播，直播发布等功能。

1、主机硬件。广播级便携式主机，i7 7700CPU（视情况或有更新），2T容量素材盘，17寸显示屏（1920*1080全高清分辨率），16G内存，预装WIN7系统。

2、通道接口。2+4个HDMI/SD-SDI输入接口；1个HDMI输出接口；1个千兆网络接口；1个MIC音频信号输入

3、信号通道。多画面中的各个信号可在输入信号中选择；每个通道具备对应的调音台，通过调音台可调整该通道音频电平，同时可选择该通道音频是否跟随播出信号输出；输入的SDI信号、HDMI信号均需支持声道音频；本地文件通道需支持文件列表，同时可按文件列表进行播放，支持视频文件格式为MP4、TS、AVI、MKV、MPG、MOV，支持高标清视频文件混播。

4、信号切换。支持6路信号间的手动快速切换、手动过渡特技切换；过渡特技需提供多种类型、多种方式的模板；可在特技模板库中选择多个特技作为常用特技；切换按键上可直观显示该通道信号的来源。

5、信号输出要求。具备PVW和PGM通道，PVW通道可选择任意输入信号进行信号导播输出监看，PGM通道可任意选择输入信号通道进行信号导播输出；同时可通过HDMI进行监看。

6、信号标准要求。SDI输入通道需自适应支持高清1080i和标清576i；SDI输出通道需支持高清1080i

和标清576i；音频输入信号需支持MIC信号及模拟/数字线路信号作为配音及背景音；在编码方式上需支持H.264编码，在协议上需支持RTMP，HTTP等系列协议，在图像幅画上需支持320x240、480x360、640x480、720x576、1280x720、1920x1080等不同的幅面，且输出码率可设定；输入、输出的音频信号需支持AAC、MP3编码；

7、图文叠加要求。支持对PVW预览信号实时叠加动/静态台标、静态角标、图片、游动文字；支持对PGM输出信号实时叠加静态台标、静态角标、图片、游动文字；使用图片需支持BMP/PNG/JPG等格式。

8、信号录制要求。可对PGM输出信号进行录制，录制文件可为AVI、MP4、WMV,MPEG-2等格式。

9:无限量添加独立视频插入，支持多路手机无线4G视频拉流直播。

10: 支持多平台同时推流直播，支持无人机7公里无线航拍画面接入。

11:支持图文同步直播，支持公众号，网站APP同步直播，支持强制关注公众号直播，支持一键关注公众号，支持密码直播，支持10-13个广告画面展示，支持打赏献花互动，支持互动留言的审核删除。