

# 上海软隆 双头冷光源

产品名称	上海软隆 双头冷光源
公司名称	上海软隆科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区金都路4289号6幢306室（注册地址）
联系电话	021-54172191 13917267438

## 产品详情

### BW00913双头冷光源

BW00913双头冷光源性能特点：

BW00913双头冷光源由多组份玻璃光纤加工的光纤传光束组成，BW00913双头冷光源具有数值孔径大，传输损耗小，光绝缘性能好，光纤较细，填充率低，光强度大，BW00913双头冷光源抗电磁干扰能力强，柔软、易弯曲，可随意改变路径，满足实验需要。

BW00913双头冷光源技术指标：

- 1、电源电压：220V+-20V50HZ+-1(3A管式保险丝)。
- 2、灯泡型号：24V150W光50。
- 3、灯泡色温：大于或等于3200K。
- 4、光口尺寸：直径8MM。-22MM等多种。
- 5、对地漏电流：小于0.5MA。
- 6、整机噪音：小于55DB。
- 7、工作环境温度：在-5摄氏度至45摄氏度可持续工作。
- 8、正常工作机壳温度：小于54摄氏度。

10、电源有过压、过流及短路自动保护功能，满载、空载输出电压变化小 $\leq 0.05V$ 。

11、发光颜色：暖黄色（暖白色）

产品应用：

脑定位仪及显微镜及其它仪器的照明，医疗手术等各种仪器照明，光电检测、测量的传感和各种照明，激光等相关光的传能传输。