

10.1寸电容工业平板电脑宽温宽屏防震

产品名称	10.1寸电容工业平板电脑宽温宽屏防震
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1860.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPC2-101 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

研源工控一直致力于项目的研发与实践，并在此基础研发多个产品。将始终以“做优质产品，创完美服务”为主题；提倡“推荐对的，不推荐贵的”营销理念；保证用户对产品应用的可靠性与安全性，实现客户利益和价值的最大化，愿与广大客户共同发展共创辉煌。

10.1寸电容工业平板电脑宽温宽屏防震配置表：(颜色：黑色)

10.1寸电容工业平板电脑宽温宽屏防震采用多点电容式设计，电容触摸具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点，10.1寸电容工业平板电脑宽温宽屏防震材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。并且具备扩展双网口、多串口、WIFI模块、4G模块、ID感应卡、IC感应卡、指纹采集器、摄像头、身份证读卡器、GPS定位、宽压电源、1000亮度液晶屏，喇叭、HID供电等功能，具备防震、防尘、防水、防油、防污、零噪音、低功耗、无风扇、超薄型、超轻型、耐高低温等特点，产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。支持 Windows XP、Windows 7/8、Linux 等操作系统。支持网络唤醒功能及来电开机。安装方式：嵌入式、悬臂式、壁挂式、桌面式、上架式、开放式等安装

优良的散热性：采用强固型铝合金外壳，具有优良的散热性能。应用新的INTEL超省电的嵌入式平台设计，整机具有优良的可靠性。具有体积小，超薄，耗电省，稳定可靠，速度快等优点。大小只相当于传统的显示器。

外型优美：采用铝镁合金压铸一次成型面板，硬质阳极氧化拉丝处理表面，进行抛光、喷砂、氧化、拉丝、喷涂、丝印等处理工艺。

防尘防水：独特的铝合金前面板设计，使整机结构坚固可靠，美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。产品符合IP65等级要求。

触摸屏：该系列工业平板电脑除CPU速度快，存储容量大，I/O接口丰富外，还有多种触摸屏可供选择。可按客户要求提供电容和电阻屏的可供选择。

WIFI无线网络：该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡，并配高灵敏度的外接天线。

安装方式：该平板电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

存储：基本配置为硬盘，也可选用高可靠性的SSD。

电源：12V直流供电，耗电省，特适合对供电有局限性的场合。

操作系统：本机支持MS系列win XP（预装），win 7和Linux操作系统。

系统参数：

I处理器：板载Intel Celeron J1900 Quad Core 四核 2.0G 最高睿频至2.41G

I芯片组：Intel Baytrail SOC 高速芯片组

I内存：2GB DDR3 1333MHz SDRAM

I硬盘SSD：32G

I磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

I显示集成Intel HD Graphics核心显卡，支持双屏显示

I音频RTLALC883音频控制器，LINE-out端口

IUSB接口面4个USB，其中2个2.0端口，2个3.0端口

I串口2个DB-9 RS-232

I支持SPP/EPP/ECP并口模式

I支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT分辨率最高为1920*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供2个RJ_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

存储

提供1个2.5 ' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

看门狗

提供255级硬件复位功能(0~255秒)

软件

兼容win7、win8?、win

10以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

总尺寸：长258mm*宽176mm*厚39mm

嵌入式尺寸：长234mm*宽142mm*厚31mm

液晶显示屏

尺寸/类型：10.1" SXGA TFT

分辨率：1280*800

宽高比例：16：10

显示区域：216.96(长) × 135.6(宽) mm

可视角度：全视角89/89/89/89

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光MTBF：50,000小时

点阵：0.24x0.24

亮度：450cd/m²

对比度：900：1

触摸屏

尺寸/类型：10.1"精密电容式

分辨率：4096x4096

反应时间：<3ms

表面硬度：3H

点击寿命：250克力度，50000万次

透光率：90%以上

环境参数

工作温度：-30 ~ +80

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85% (无冷凝)

振动：50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

售后服务承诺

本公司对以上商品质保三年，非人为提供一年免费保修，后两年非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！