

# 双缸废纸打包机 立式双缸废纸壳打包机批发

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 双缸废纸打包机 立式双缸废纸壳打包机批发       |
| 公司名称 | 济宁信立达机械设备有限公司              |
| 价格   | 6000.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:鸿运<br>型号:YD-60<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）   |
| 联系电话 | 15275475238                |

## 产品详情

经典双缸液压打包机 立式双缸废纸打包机 立式双缸废纸壳打包机批发

设备优势：

立式液压打包机中的双缸液压打包机,稳定的性能和过硬的压缩效果是客户多年的认可；双缸废纸打包机、双缸废纸壳打包机，双油缸平行压缩，均匀受力，具备稳定的动力输出和左右平稳的压缩效果，机器的耐用性更是强悍，比传统立式液压打包机使用寿命更长。

鸿运YD系列立式双缸打包机、立式双缸废纸壳打包机是鸿运液压多年来的更新换代产品，秉承传统双缸打包机的特点，增加了更快的动力输出、更快的油缸运行速度、匹配了独特的油缸推包、油缸翻包装置，效率效果提升。

上料提升机：

为方便客户装车储运，尤其对于较小规模加工户来说，没有叉车进行装货；我公司可以定做生产各类废纸箱包块提升机，配有轮子可以移动，提升度可达4.5米，便于客户装车储运。

型号参数：

YD—60废纸双缸打包机 废纸壳立式打包机

包箱尺寸：1000\*600\*1500mm，

配置动力：15kw，

单包种类：270-300kg，

油缸行程：1m，

生产效率：4-6包/小时

加90公斤46号液压油。

YD—80废纸壳双缸打包机 废纸箱双缸打包机

包箱尺寸：1200\*800\*1550mm，

配置动力：18.5kw，

单包种类：380-450kg，

油缸行程：1.1m，

生产效率：3-4包/小时

加120公斤46号液压油。

适用范围：

设备一机多用，除了废纸箱压缩打包之外，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，饮料罐和工业边角料等包装材料及废品打包，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，同时有利于环保和废物再利用。

使用要求：

使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提生产效率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：（1）加入油箱内的液压油，应严格使用品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。（4）应及时清理料箱内的杂物。（5）未经学习，不了

解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。（7）机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。（8）泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

#### 机器保养：

本机应由专人负责操作、保养，每天下班后关断总电源，清理机器周围异物，清理机器内异物，活动位置加上适当润滑油，减少机器磨损。

定期检查机器各部位螺丝是否松动，新机容易反松部有：中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝，要定期加固。

#### 质保服务：

鸿运YD系列立式液压打包机，享受厂家提供的两年保修服务；保修期因质量问题造成设备无法正常使用，我们提供免费换件、免费维修服务。