

家庭两相电带动废纸箱打包机 鸿运批发价

产品名称	家庭两相电带动废纸箱打包机 鸿运批发价
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YDL-20 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

家庭用两相电带动废纸箱打包机 两相电废纸壳液压打包机厂家报价

设备优势：

鸿运YDL系列两相电废纸箱打包机、两相电废纸壳打包机，是一款适合于市中心、大型超市、偏远山区等没有三相电的地方使用的**型液压打包机，依靠照明电带动，有效推动废料、废纸壳、废纸皮等废旧物资压缩储运，有效解决废旧品占地空间大不易搬运的难题，解放人工，提效率，提效益。

鸿运YDL系列两相电液压打包机为立式压缩，分单缸立式打包机和双缸立式打包机两种，根据设备压力不同匹配不同数量及规格的电机，多台电机联合工作，有效解决油缸压缩所需的动力需求，方便省事、节能省电。

适用范围：

设备一机多用，除了废纸箱压缩打包之外，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，饮料罐和工业边角料等包装材料及废品打包，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，同时有利于环保和废物再利用。

产品参数：

型号	公称推力	功率	包型尺寸mm	产量(包/小时)
----	------	----	--------	----------

YDL-10	100KN	3KW	400*600*800	6-8
--------	-------	-----	-------------	-----

YDL-20	200KN	3KW*2	600*900*800	6-8
--------	-------	-------	-------------	-----

YDL-30	300KN	4KW*2	700*1100*800	6-8
--------	-------	-------	--------------	-----

YDL-60	600KN	4KW*3	800*1200*1000	6-8
--------	-------	-------	---------------	-----

使用要求：

使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提生产效率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：（1）加入油箱内的液压油，应严格使用品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。（4）应及时清理料箱内的杂物。（5）未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。（7）机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。（8）泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

维修养护：

- 1、使用中班前班后应查看螺栓是否松动，机架有无变形或开焊等异常，发现异常及时维修，消除隐患后再使用。
- 2、液压系统的液压油初次使用一个月后更换或过滤一次，以后每隔六个月更换或过滤一次，以保证液压油的清洁和液压系统的正常运行，（加油前必须把油箱清理干净）。
- 3、闲置不用时应先检修，再用蓬布封存，活塞杆裸露部分应涂上防锈油，以免雨淋、受潮、锈蚀。
- 4、重新启用时应首先检查液压油是否变质，并按调试的要求进行试机，运行正常方可进行打包的操作。更多设备使用注意事项，请认真阅读鸿运YD系列立式打包机使用说明书。

质保服务：

鸿运YDL系列两相电废纸箱打包机、废纸箱两相电打包机打捆机、两相电废纸壳打包机、两相电饮料瓶打包机系列产品，厂家提供两年质保；两年内出现质量问题，免费更换核心部件；根据设备实际情况和客户需要，提供备机服务和上门维修服务。