隔离信号温度变送器HD-24D

产品名称	隔离信号温度变送器HD-24D
公司名称	南京煜原智创电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市玄武区常发广场3幢
联系电话	025-58706932 18912957203

产品详情

我们的地址：南京市鼓楼区新模范马路17号电话：13951939652联系手机：13951939652 期待您的咨询

我公司主要经营工业以太网交换机、光纤收发器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、防雷器、电力专用逆变电源等

HD-24D温度变送器可广泛应用于发电厂、变电站对设备的稳升、油温和环境温度进行实时检测，将温度参数转换为成比例的模拟直流电压或电流信号输出，供常规RTU及其它信号采集装置接收，成为自动化遥测系统中的前置非电量变换设备。该温度变送器采用了三线制电桥电路，消除了引线电阻造成的误差；采用DC-DC变换技术，使输入、输出在电气上完全隔离。每一台变送器需配接一个温度探头，可测量一路温度信号。

技术指标：

１．准确度：±0.5%

２．输入温度变化范围： -30°C～＋100°C、 0°C～＋150°C

３．线性比例：-30°C～＋100°C/0～5V、

0°C～＋150°C/0～5V；

４．输出直流电压：０～+５Ｖ

输出直流电流：4～20mA

５．辅助工作电源：AC/DC24~265V±10%

６．输入输出隔离电压：≥1500V

７．温度影响：在标准温度使用范围内，每变化±20℃，允许误差改变量为±0.5%

８．环境温度：-5℃～＋45℃；

９．相对湿度：＜８０％；

10. 外形尺寸：80（D）×25（W）×74（H）mm；

11. 安装方式：适用于35mm标准导轨；

12. 温度探头型号：Pt100、Cu100、Cu50

可选配