

气动对夹式刀闸阀、圆体法兰式插板阀、闸板阀

产品名称	气动对夹式刀闸阀、圆体法兰式插板阀、闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:Z673W/X/F 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673W/X/F气动对夹式刀闸阀、圆体法兰式插板阀、闸板阀详细说明：

气动刀型闸阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点，不断提高产品科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。气动刀型闸阀通过配用电磁阀等附件可以完成开，关两位置的动作控制，也可以完成连续动作的快开、快关带缓冲自动控制或调节控制。

特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻，流阻小，安装维修方便。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。

Z673W/X/F气动对夹式刀闸阀、圆体法兰式插板阀、闸板阀气动装置参数及特点：

是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；
- 2、单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

Z673W/X/F气动对夹式刀闸阀、圆体法兰式插板阀、闸板阀产品型号/技术参数：公称通径
DN (mm) 50-600公称压力 PN (MPa) 0.61.016公称压力 PS (MPa) 强度试验0.91.52.4密封试验0.661.11.76
材料代号CPR主要零件阀体WCBZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti闸板WCB1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆2Cr131Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12MoTi 密封圈橡胶、PTFE填料石墨、PTFE适用工况适用介质水、蒸汽、
油品硝酸类醋酸类适用温度-28 -300 气动装置型号OBD - SC系列气源压力0.4-0.7MPa执行标准设计制
造结构长度法兰尺寸压力温度试验检验GB12237GB12221GB9113GB9131GB13927Z673W/X/F气动对夹式刀
闸阀、圆体法兰式插板阀、闸板阀安装尺寸表:DN0.6MPa1.0MPa1.6MPaL1d1d2Hn-ML1d1d2Hn-ML1d1d2
Hn-M5050901103354-M12501001253354-M16651001253354-M1665501101303634-M12501201453634-M16651201
453634-M1680501251503954-M16501351603954-M16701351603958-M16100501451704654-M16501551804658-M1
6701351804808-M16125501752005308-M16501852105308-M16701852105408-M16150602002256308-M166021024
06308-M20802102406458-M20200602552807508-M16602652957508-M208026529577012-M202507031033590012-
M167032035090012-M209432035592012-M2230080362395112012-M2080368400112012-M2098375410115012-M2
235090412445126012-M2090428460116016-M20100435470130016-M22