

HXL3000一体化精密智能测硫仪华星自动测硫仪

产品名称	HXL3000一体化精密智能测硫仪华星自动测硫仪
公司名称	湖南华星能源仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市银盆南路343号（高新技术产业区M6组团）
联系电话	86-073188760581 13317490108

产品详情

技术参数

测硫范围：0.001%~99.9%

测硫分辨率:0.001%

测试时间:3-6min

测煤恒温:1150

测油恒温900

控温精度 ± 1

最大功率 4000W

电压:(220 \pm 22)VAC (50 \pm 1)HZ

主机尺寸:365 \times 505 \times 685mm

技术特点:

采用新型轻质保温材料，升温快。节能恒温效果好，外观轻巧美观。

对原测量控制电路进行了优化设计，彻底消除了测量主机与电脑主机之间因导线过长而引起的误差。

采用一体化结构，将裂解炉、电解池、搅拌器、送样电机、空气净化系统等部件巧妙地装在整个箱内，使仪器结构紧凑、使用方便。

采用库仑滴定法，速度优于艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法。系统误差通过软件多点动态校正，确保测量精度优于国标。

程序控制自动升温，控温、送样、退样、电解，计算结果自动存盘，打印。

操作人员只需称样。软件采用立体动态直观图型界面，操作直观简便。

采用PID（比例、微分、积分）控温算法，控温准确。升温速度快。

采用新型活塞气泵，体积小，噪音小，寿命长。