

SCB环氧树脂浇注干式变压器 三相变压器

产品名称	SCB环氧树脂浇注干式变压器 三相变压器
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电流:630 (A) 冲击耐受电压:75 (KV) 产品认证:iso9001
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村 (注册地址)
联系电话	15088956908

产品详情

SCB树脂浇注干式变压器

SCB系列树脂浇注干式变压器采用晶粒取向硅钢片作为铁芯材料，高压绕组用高强度玻璃丝包线绕制，低压绕组选用导电性良好的铜箔绕制，并在真空状态下采用环氧树脂浇注成型。型号有SCB9、SCB10、SCB11三种，编号越大，干式变压器的款式越新，性能就越优越，SCB11是最新款干式变压器，性能优于其他两款。干变冷却方式主要有自然空气冷却（AN）和强迫空气冷却（AF）两种，三相干式变压器在自然空气冷却下可长期运行，在强迫空气冷却下，输出量可提高50%，适用于应急负荷。

优势

- 1、防火阻燃，环氧树脂具有很好的防火阻燃性能，没有使用变压器油，火灾隐患很小，可直接安置在负荷中心。
- 2、节能环保，干式变压器较传统变压器性能提高15%~30%，局部放电量小，变压器损耗小，不存在油泄漏污染。
- 3、免维护、安装简单，干式变压器运行过程无需维护，将干变固定在基座上，接好进出线电缆就可使用。

- 4、防潮性能好，干式变压器可在100%湿度下正常运行，停产后不用经预干燥就可通电使用。
- 5、干式变压器还有运行成本低，运行噪音小，散热能力强等特点。
- 6、正昂电气干式变压器拥有超长2年质保期，质保期内免费售后维修。
- 7、可现场参观干式变压器制造过程，无须担心变压器铁芯难以辨别铜芯、铝芯问题。

用途

SCB系列树脂浇注干式变压器具有节能环保、防火阻燃、噪音小等优点，适用于50HZ、12/0.4kv三相交流配电系统中，作为降压配电变压器之用。常用于机场、车站、大型商场、酒店、高层建筑、市政建筑、高层住宅、学校等场所。