

# 新建商超摆闸 进贤场馆摆闸 安义幼儿园摆闸

产品名称	新建商超摆闸 进贤场馆摆闸 安义幼儿园摆闸
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	4288.00/套
规格参数	尺寸:1200*280*980mm 通道宽度:600-1200mm 翼长:300-600mm
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

## 产品详情

产品描述此款摆闸是我公司自行开发、研制、生产的智能人行通道管理设备，造型美观大方，技术成熟，性能稳定。整个产品外形采用国标304优质不锈钢和现代精细加工工艺技术相结合，坚固耐用，将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体，标准的对外电气接口，既智能先进又方便实用，可与各种智能设备自由对接。

- 1、采用国标优质304不锈钢，激光切割，数控刨槽折弯，精细打磨质感细滑，外观美观大方，坚固耐用
- 2、采用全自动摆闸机芯，运行平稳，缓冲柔和，噪音小，配合红外到位信号检测，可有效控制行人有序出入
- 3、具有机械和红外感应双重防夹防碰伤功能，杜绝夹伤、碰伤现象
- 4、具有断电自动开闸功能，通电后自动复位，满足消防和其它特殊要求，具有良好的安全性
- 5、开闸后在规定时间内未通行时系统将自动复位关闸，保证通道的安全性
- 6、集独特的机械传动、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体，有效卡刷卡后开闸放行，行人通过后红外感应自动复位
- 7、摆闸运行平稳、低噪音，同时具有故障自检和报警提示功能，方便维护和使用适用于单向或双向控制人流以及电动车、自行车车流的进出口通道，例如：政府、学校、医院、银行、会所、俱乐部、车站、码头、企事业单位、小区等

详细介绍一、主要技术参数

- 1、外观尺寸：长1200\*宽280\*高980mm
- 2、材料结构：国标304不锈钢；骨架2.0mm，外壳面盖1.5mm，侧板1.2mm；框架结构
- 3、通道宽度：单台通道标准宽度600mm，可定制不大于900mm，一对组成一个通道宽度1800mm
- 4、摆杆长度：标准600mm，可定制不大于900mm
- 5、控制方式：全自动
- 6、控制方向：右手单向、左手单向、双向（可选）
- 7、报警防夹：非法闯入、尾随报警；机械和

红外感应双重防夹防碰伤；特殊场合可加装机械防冲撞功能8  
、通行速度：30人/分钟9、工作电源：AC110V ~ AC220V10、  
使用环境：室内、室外（建议架雨篷）；温度:-30 至60 ；  
湿度:小于95%RH,不凝露11、通讯方式：TCP/IP或RS485二、  
功能特点1、具有多种工作模式，既可双向刷卡进出，又可一  
边刷卡、另一边按钮开闸。2、采用全自动摆闸机芯，运行平  
稳，缓冲柔和，噪音小，配合红外到位信号检测，可有效控  
制行人有序出入。3、具有机械和红外感应双重防夹防碰伤功  
能，杜绝夹伤、碰伤现象。4、具有断电自动开闸功能，通电  
后自动复位。5、统一、标准的对外电气接口，可与各种智能  
设备自由对接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远  
程控制与管理。6、带方向指示灯，具有明确的通行方向指示  
功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。7、  
具有自动复位功能，开闸后在规定时间内未通行时自动复位  
，保证通道的安全性。8、加装防冲撞设备，可有效避免电动  
车自行车的大力误撞造成的机械损坏，减少售后成本。备注  
：若需要实现智能门禁考勤功能，请选择智能型摆闸或加装  
我公司的门禁控制器、读卡器、指纹机等设备，实现人员进  
出权限设置分配、远程实时监控、远程开闸、查看进出记录  
、限时限次限人数管理、定时常开常闭、反潜回、消防报警  
联动、集中管理、考勤管理等。三、适用范围适用于单向或  
双向控制人流且人流速度快的进出口通道，例如：政府、学  
校、医院、银行、博物馆、体育场馆、会所、俱乐部、车站  
、码头、旅游景点、会展、企事业单位等。